

Los purificadores de aire



LMD 504



(Page: 1 for product 94004)

Descripción**Producto No.: 94004****4.960,00 €***

sin IVA

LMD 504

El equipo de filtración móvil del tipo LMD 504 ha sido diseñado para aspirar y filtrar humos y polvos finos. El equipo puede utilizarse tanto en la industria electrónica para la aspiración de humos de soldadura blanda, como en los laboratorios para la aspiración de polvos finos. Además, se puede emplear durante procesos de marcado láser de diversos materiales.

El aire contaminado se aspira a través de un set de filtros de tres etapas y se limpia con una eficacia de separación superior al 99,95%. La tercera etapa de filtrado consiste en un casete lleno de granulado de carbón activado. Esta etapa de filtrado ofrece una superficie de filtrado muy elevada para la absorción de gases y olores. El aire limpiado de este modo puede normalmente devolverse a la zona de trabajo.

La unidad puede manejarse a través de la pantalla táctil o de la interfaz SUB D9. La potencia de aspiración de la turbina, que no necesita mantenimiento, puede ajustarse según las necesidades.

Equipamiento estándar:

- unidad de filtros de tres etapas (prefiltro M5, filtro principal H13, filtro de carbón activo)
- interfaz SUB D9 para control externo

Opciones:

- salida de aire de escape

Possible combinación con otros productos de TEKA:

- dispositivos de captación como brazos de aspiración Optiflex, brazos de aspiración Alsident, cabinas de aspiración
- preseparador de partículas

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	2x NW 50 trasero
Colector de admisión (mm):	2x NW 50
Descripción de la interfaz:	Pin 1&2=Arranque (puente sin potencial -> p.ej. interruptor) Pin 3&4=Funcionamiento (sin potencial) Pin 5&6=Fallo (sin potencial) Pin 7=Aumento de la potencia del tubo Pin 8=Reducción
Filtro principal Cantidad:	1
Interfaz de control:	SUB D9
Tipo de soplador:	turbina de funcionamiento continuo
capacidad máx. del ventilador (m³/h):	320
presión máx. (Pa):	15 000
Potencia del motor (kW):	1,2
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50/60
Consumo de energía (A):	9
Control del filtro:	Control del aire
Preseparador de partículas:	M5

(Page: 2 for product 94004)

Propiedades

Prefiltro:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)
Filtro principal:	H13
Clase de filtro:	H13
Etapa de salida del filtro:	Cartucho de carbón activo: 7 kg de carbón estándar
Eficacia de separación del sistema (%):	99,997
Nivel de ruido (dB(A)):	65
Peso (kg):	66
Anchura (mm):	365
Profundidad (mm):	768
Altura (mm):	801
Color:	RAL 9010

Piezas de repuesto

Filtro de partículas 610x305x150+2*6 mm
Producto No.: 10035

309,00 €*

Prefiltros M5, 572x268x20 mm
Producto No.: 10056

84,00 €*

Filtro de carbón activo 610 x 305 x 100 mm
Producto No.: 97052

403,00 €*

(Page: 3 for product 94004)



Carbón activo, recarga aprox. 7 kg
Producto No.: 100197501

280,00 €*

Accesorios



Manguera de aspiración con dos boquillas rígidas Manguera de aspiración DN 45 mm, 5 m
Producto No.: 9631950

Producto No.: 9631925

93,00 €*

176,00 €*

(Page: 4 for product 94004)