

Los purificadores de aire



CleanMaster Basic 15



(Page: 1 for product 940170115)



Descripción

Producto No.: 940170115

4.715,00 €*

sin IVA

CleanMaster Basic 15

Fahrbare bzw. stationäre Absaugung, vorzugsweise zum Absaugen und Filtern von Rauchen die bei Laserbeschriftungsanlagen sowie Lötananwendungen, mit hohem Luftbedarf, entstehen.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem Anschlußstutzen NW 160 mm an dem ein Saugschlauch oder eine Rohrleitung in NW 160 mm angeschlossen werden kann.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgängiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter robusten Einsatzbedingungen.

Ein großflächiges Vorfilter der Filterklasse M5 scheidet die groben Partikel ab. Anschließend wird die Luft wird durch den Schwebstofffilter H13 (Abscheidegrad 99,95%) geführt, wo die feinen Rauche und Stäube abgeschieden werden. Als Filterendstufe ist die Anlage mit einem Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Gasen und Gerüchen ausgerüstet.

Standardmäßig ist in dem Gerät eine Filterhebeeinrichtung eingebaut, die absolut Dichtheit und damit auch Abscheidegrad des Filtergerätes garantiert. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Ventilator mit hohem Unterdruck versehen, der auch bei Filtersättigung noch hohen Volumenstrom garantiert. Damit lassen sich auch vernünftige Standzeiten der Filtermedien realisieren.

Eine automatische Filterüberwachung zeigt an wann ein Filterwechsel notwendig wird. In dem Anschlußkabel ist standardmäßig eine Drehfeldanzeige eingebaut, die den Anwender vor falsche Drehrichtung des Ventilators und damit vor Verminderung der Saugleistung schützt.

Die gereinigte Luft wird mittels eines Ausblasschalldämm-Moduls dem Arbeitsraum wieder zugeführt.

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 160
Caudal (m³/h):	1.500
presion maxima (Pa):	2.800
Potencia del motor (kW):	1,5
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	3,5
Vorfilter:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)
filtro principal:	H13
Clase de filtro:	Schwebstofffilter H13
Hauptfilter Anzahl:	1
filtro final:	Aktivkohlefilter (ca. 14 kg Schüttung)
Grado de separación (%):	99,95
Nivel de ruido (dB(A)):	68
Peso (kg):	220
Ancho (mm):	(Page: 2 for product 94017
	(Page: 7 for product 0/101 /

(Page: 2 for product 940170115)

Áreas de aplicación



Propiedades

Fondo (mm):	1.010
Altura (mm):	1.280

(Page: 3 for product 940170115)