

Los purificadores de aire

TE
KA

Aspirador TEKA



(Page: 1 for product 961014)

Descripción

Aspirador TEKA

Este potente y robusto aspirador fabricado en fundición de siluminio, es apto para el uso continuo. La rueda del aspirador es de gran estabilidad y permite la aspiración de polvos, granulados y virutas. La buena disposición del impulsor obtiene una presión de 1500 Pa. Equipado con un motor libre de mantenimiento de fabricación alemana. El suministro incluye una brida tensora para la conexión con brazos de aspiración TEKA.

Propiedades

Caudal (m³/h):	2.000
presión máxima (Pa):	1500
Potencia del motor (kW):	0,75
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	2,0
Ansaugstutzen (mm):	NW 150
Ausblas:	NW 150
Nivel de ruido (dB(A)):	74 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	27
Ancho (mm):	449
Fondo (mm):	438
Altura (mm):	410

Piezas de repuesto



Rejilla de protección diám. 160
Producto No.: 41501



Interruptor protector del motor para 1,6 -
2,5
Producto No.: 9620101

Accesorios



Rejilla de protección diám. 160
Producto No.: 41501



Soporte de pared para aspirador de 0,55 -
1,5 kW
Producto No.: 96010



Interruptor protector del motor para 1,6 -
2,5
Producto No.: 9620101



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Carcasa insonora para 0,55 - 1,5 kW
aspirador,
Producto No.: 960101



Arranque-parada automático con sensor
de campo
Producto No.: 963131220224