

*Los purificadores de aire*

TEKA

# CleanMaster Pro 22



(Page: 1 for product 940170222)

## Descripción

# CleanMaster Pro 22

Equipo móvil o fijo de filtración, especialmente diseñado para la aspiración y filtración del humo resultante en procesos de corte con láser.

Equipado con una toma de aspiración de diá. 200 mm para la conexión de manguera o tubería de aspiración del mismo diámetro.

Una construcción robusta de acero con recubrimiento continuo garantiza el funcionamiento libre de mantenimiento, incluso en condiciones de uso extremas.

El primer nivel de filtración está formado por un filtro de bolsas de la clase de filtración M5. En este filtro son separadas las partículas más gruesas.

El segundo nivel de filtración está formado por un prefiltro de gran superficie. Seguidamente el aire pasa a través de un filtro de partículas H13 (grado de separación 99,95%) donde también son separadas las partículas más finas de polvo y humo.

Como nivel final de filtración se encuentra un filtro de carbón activo para la separación de gases y olores.

Equipamiento estándar con sistema de elevación para cierre hermético de los filtros. Este sistema permite la estanqueidad de los filtros para que las partículas separadas no escapen de los filtros y se puedan expandir en la atmósfera del entorno, al mismo tiempo que garantiza la larga duración de los filtros.

El equipo de filtración está provisto con un aspirador de gran potencia y depresión que permite un gran volumen de aspiración, incluso con los filtros saturados. Esto contribuye también a la mayor duración de los filtros.

Un control automático de los filtros advierte de la necesidad de cambiarlos. El cable de alimentación a red está equipado de serie con un indicador del campo rotatorio. De esta manera el usuario es advertido en caso de giro incorrecto del aspirador (éste reduce el volumen de aspiración del equipo).

El aire filtrado es recirculado a la nave de trabajo a través de un módulo de salida silenciador.

## Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 200
Filtro principal Cantidad:	1
Prefiltro 2:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)
capacidad máx. del ventilador (m <sup>3</sup> /h):	2.000
presión máx. (Pa):	2800
Potencia del motor (kW):	2,2
Tensión de alimentación (V):	400
Frecuencia de la red (Hz):	50
Consumo de energía (A):	5
Preseparador de partículas:	Filtro de bolsa G4
Prefiltro:	Filtro de bolsillo ISO 16890 ePM10 grueso > 60 % (G4)
Filtro principal:	H13
Clase de filtro:	Filtro de partículas en suspensión H13
Etapa de salida del filtro:	Filtro de carbón activo (aprox. 14 kg de capacidad)
Eficacia de separación del sistema (%):	99,95

(Page: 2 for product 940170222)

**Propiedades**

<b>Nivel de ruido (dB(A)):</b>	65
<b>Peso (kg):</b>	230
<b>Anchura (mm):</b>	665
<b>Profundidad (mm):</b>	1.010
<b>Altura (mm):</b>	1.650

(Page: 3 for product 940170222)