

Los purificadores de aire

TEKA

Ablufteinheit Typ AEH-600



(Page: 1 for product 941210010)

Descripción

Ablufteinheit Typ AEH-600

Das Filtergehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Über eine große Wartungstür lässt sich das Filterelement leicht entnehmen und austauschen. Der Netzanschluss mit Hauptschalter befindet sich seitlich.

Die Anlage ist mit einem geräuscharmen Ventilator für Abluftbetrieb ausgestattet. Die geringe Bauhöhe erlaubt es, die Anlage auch unter den Arbeitstisch zu platzieren.

Aufgrund der kleinen Abmessungen findet es überall Platz.

Der Ansaugstutzen (NW 100) ist oben auf der Anlage angebracht. Der Abluftstutzen (NW 100) befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

Mit einer Schlauchgewindeschelle lässt sich der Abluftschlauch leicht und schnell montieren.

Der Abscheidegrad beträgt mehr als 85 %, deshalb kann die vorgefilterte Luft in den meisten Fällen bedenkenlos nach außen abgeführt werden.

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 100
Tipo de accionamiento:	Ventilador G1G170-AB31-01
capacidad máx. del ventilador (m³/h):	615
presión máx. (Pa):	2800
Potencia del motor (kW):	0,315
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50
Consumo de energía (A):	2,15
Limpieza automática:	No
Filtro principal:	filtro de mangas
Clase de filtro:	filtro de mangas
Eficacia de separación del sistema (%):	> 85
Reventón:	100
Nivel de ruido (dB(A)):	66
Peso (kg):	50
Anchura (mm):	365
Profundidad (mm):	376
Altura (mm):	646
Color:	RAL 7035

Piezas de repuesto



Filtro de bolsas G4 - 3 bolsas
Producto No.: 10034508

Accesorios



Manguera de diám. 100 mm, largo 6,0 m
Producto No.: 51124



Abrazadera DN 100 mm
Producto No.: 51184