

Los purificadores de aire



ALSIDENT Brazo de aspiración DN50 flex. y anties.



(Page: 1 for product 501236)

Descripción

ALSIDENT Brazo de aspiración DN50 flex. y anties.

El tubo y la boquilla del tubo son de aluminio cromatizado, la conexión es de polipropileno resistente a los impactos y conductor, y la manguera flexible es de plástico ABS conductor. El brazo de extracción se ha desarrollado para la extracción puntual en zonas ESD sensibles y antiestáticas. Para garantizar la conductividad, el brazo de extracción está equipado con un cable de toma de tierra de 1 MO de resistencia.

Con un muelle interno, el brazo de extracción tiene un diseño autoportante y puede ajustarse fácilmente a diferentes posiciones y, por tanto, adaptarse a diferentes situaciones de trabajo. Girando el tubo flexible, se tensa y permanece en la posición deseada. El brazo de aspiración puede montarse directamente a través de la mesa o, para instalaciones móviles, con un soporte en el borde de la mesa.

El montaje es rápido y sencillo. El brazo de extracción se puede desmontar y volver a montar sin herramientas para su limpieza. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento.

Propiedades

Número de juntas:	0
Tipo de montaje:	montaje en mesa
Longitud (mm):	600
Diámetro (mm):	50
Juntas de color:	negro
Ejecución:	antiestático

Accesorios

ALSIDENT soporte de mesa DN 50,
negro

Producto No.: 25010050

(Page: 2 for product 501236)