

Los purificadores de aire

TEKA

filtoo WorkTable



(Page: 1 for product 978300)

Descripción

filtoo WorkTable

El **TEKA filtoo WorkTable - con superficie de trabajo y separador previo de polvo Stavo integrado** es la solución ideal para un entorno laboral limpio y seguro. Como **unidad de aspiración móvil**, captura de forma fiable humos de soldadura, partículas de polvo, gases y vapores directamente en el punto de origen y filtra el aire contaminado. La amplia superficie de trabajo ofrece una zona de captación cómoda, garantizando la eliminación segura incluso de las partículas finas generadas al esmerilar, soldar o soldar a fuego.

El **separador previo de polvo Stavo con protección contra chispas y bandeja de recogida integrado** garantiza una pre-separación especialmente eficiente: una placa de choque dirige el flujo de aire hacia la bandeja, donde las chispas son detenidas eficazmente y el polvo grueso se separa previamente. De este modo, se alivian las cuatro etapas de filtrado posteriores, se prolonga su vida útil y se reducen los costes de funcionamiento. La bandeja de recogida se vacía fácilmente, lo que hace que el mantenimiento sea muy sencillo.

Con su sistema de filtración de varias etapas – compuesto por filtro grueso, prefiltro, filtro principal y filtro de carbón activo – el filtoo garantiza una **purificación del aire** altamente eficaz. El aire limpio se devuelve al área de trabajo, sin necesidad de sistemas adicionales de extracción. Gracias a su diseño compacto y movilidad, la unidad puede utilizarse de forma flexible en talleres y áreas de producción.

Con más de 30 años de experiencia, TEKA representa calidad «Made in Germany». El filtoo con superficie de trabajo convence por su robustez, facilidad de uso y **rentabilidad** – para una mayor **seguridad laboral y aire limpio** en su empresa.

Propiedades

Capacidad de carga (kg):	30 kg (en posición vertical)
Filtro principal Cantidad:	1
Prefiltro 2:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)
Caudal (m ³ /h):	1.600
presión máxima (Pa):	1800
Potencia del motor (kW):	1,1

(Page: 2 for product 978300)

Propiedades

Tensión de conexión (V):	230
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	7
Tipo de corriente:	1PH+N+PE
Pre-filtro de partículas:	Stavo
Vorfilter:	Filtro grueso, ISO 16890 ePM grueso > 45%
filtro principal:	Cartucho filtrante
Clase de filtro:	DIN ISO 16890 ePM1 > 80 %
filtro final:	Malla filtrante de carbón activo
Peso (kg):	80
Ancho (mm):	580
Fondo (mm):	580
Altura (mm):	900
Color:	RAL 7016

Accesorios



Kit de ampliación de la superficie de trabajo

Producto No.: 978018

Piezas de repuesto




Filtro grueso set, 10 unidades
Producto No.: 978003




Prefiltro para filtoo y ViroLine y AirToo
Producto No.: 978004



Filtro principal para filtoo y AirToo
Producto No.: 978005



Filtro de carbón activo
Producto No.: 978006



Kit de extensión STAVO (preseparador de polvo)
Producto No.: 978013