

Los purificadores de aire



FilterCase Basic



(Page: 1 for product 97870)

Descripción

FilterCase Basic

Esta pequeña unidad de filtración es adecuada para procesos que generan muy poco humo, como por ejemplo los trabajos de reparación en joyerías.


Equipada con 3 etapas de filtración, se separan las partículas y también los gases.

El rendimiento de la unidad puede ajustarse según sea necesario con un potenciómetro.

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	2 x NW 50 en la parte posterior de la tapa (1 x cerrado con tapa falsa)
Filtro principal Cantidad:	1
capacidad máx. del ventilador (m³/h):	200
presión máx. (Pa):	17 000
Potencia del motor (kW):	0,8
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50
Prefiltro:	ISO 16890 ePM20 grueso > 60 % (G4)
Filtro principal:	F7 + Carbón activo
Clase de filtro:	Filtro de partículas finas con malla filtrante de carbón activo
Nivel de ruido (dB(A)):	65
Peso (kg):	15
Anchura (mm):	280
Profundidad (mm):	330
Altura (mm):	480
Color:	RAL 9010

Piezas de repuesto



Filtro de repuesto - esterilla prefiltro - 10 uds.

Producto No.: 978400011



Filtro principal 283x206x25mm para FilterCase

Producto No.: 978400012



Juego de escobilla de carbón para turbina del

Producto No.: 9870004

(Page: 3 for product 97870)