

Los purificadores de aire

Brazo aspirante ALSIDENT, NW 50, antiestático



(Page: 1 for product 50473716)

Descripción

Brazo aspirante ALSIDENT, NW 50, antiestático

El brazo de aspiración, fabricado con tubos de aluminio cromado (TCP) y 3 articulaciones de fácil manejo de polipropileno resistente a los golpes y conductor, ha sido desarrollado para la aspiración puntual en áreas ESD sensibles y antiestáticas. Para garantizar la conductividad, el brazo de aspiración está equipado con un cable de tierra de 1 MO de resistencia. Gracias a su diseño autoportante, el brazo de aspiración es fácil de manejar y se puede cambiar de posición fácilmente. El montaje es rápido y sencillo. Para su limpieza, el brazo de aspiración se puede desmontar y montar sin herramientas. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y un bajo mantenimiento. El brazo de aspiración está equipado de serie con una válvula reguladora para abrir y cerrar.

Propiedades

Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	montaje en mesa
Longitud (mm):	945
Diámetro (mm):	50
Juntas de color:	negro
Ejecución:	antiestático

Accesorios

Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150206



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150216



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática,

Producto No.: 150316

(Page: 2 for product 50473716)



ALSIDENT soporte de mesa DN 50,
negro
Producto No.: 25010050



Boca de aspiración redonda ALSIDENT, Campana de aspiración ALSIDENT plana,
NW 50(AS), antiestática
Producto No.: 150246



Producto No.: 15033246



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50
mm, negro
Producto No.: 480506



Reducción 63 mm a 50 mm
Producto No.: 463506

(Page: 3 for product 50473716)