

*Los purificadores de aire*

# LMD 508



(Page: 1 for product 94008)

## Descripción

# LMD 508

El equipo de filtración móvil del tipo LMD 508 ha sido diseñado para aspirar y filtrar humos y polvos finos. El equipo puede utilizarse tanto en la industria electrónica para la aspiración de humos de soldadura blanda, como en los laboratorios para la aspiración de polvos finos. Además, se puede emplear durante procesos de marcado láser de diversos materiales.

El aire contaminado se aspira a través de un set de filtros de tres etapas y se limpia con una eficacia de separación superior al 99,95%. La tercera etapa de filtrado consiste en un casete lleno de granulado de carbón activado. Esta etapa de filtrado ofrece una superficie de filtrado muy elevada para la absorción de gases y olores. El aire limpiado de este modo puede normalmente devolverse a la zona de trabajo.

La unidad puede manejarse a través de la pantalla táctil o de la interfaz SUB D9. La potencia de aspiración de la turbina, que no necesita mantenimiento, puede ajustarse según las necesidades.

**Equipamiento estándar:**

- unidad de filtros de tres etapas (prefiltro M5, filtro principal H13, filtro de carbón activo)
- interfaz SUB D9 para control externo

**Opciones:**

- salida de aire de escape

**Possible combinación con otros productos de TEKA:**

- dispositivos de captación como brazos de aspiración Optiflex, brazos de aspiración Alsident, cabinas de aspiración
- preseparador de partículas

## Propiedades

Colector de admisión (mm):	2 x NW 50
Descripción de la interfaz:	Pin 1&2=Arranque (puente sin potencial -> p.ej. interruptor) Pin 3&4=Funcionamiento (sin potencial) Pin 5&6=Fallo (sin potencial) Pin 7=Aumento de la potencia del tubo Pin 8=Reducción
Filtro principal Cantidad:	1
Interfaz de control:	SUB D9
Tipo de soplador:	turbina de funcionamiento continuo
capacidad máx. del ventilador (m <sup>3</sup> /h):	320
presión máx. (Pa):	15 000
Potencia del motor (kW):	1,2
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50/60
Consumo de energía (A):	9
Control del filtro:	Control táctil
Preseparador de partículas:	M5
Prefiltro:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)

(Page: 2 for product 94008)

## Propiedades

<b>Filtro principal:</b>	H13
<b>Clase de filtro:</b>	H13
<b>Etapa de salida del filtro:</b>	Cartucho de carbón activo: 3,5 kg de carbón estándar
<b>Eficacia de separación del sistema (%):</b>	> 99
<b>Reventón:</b>	mediante silenciador splitter
<b>Nivel de ruido (dB(A)):</b>	65
<b>Peso (kg):</b>	55
<b>Anchura (mm):</b>	365
<b>Profundidad (mm):</b>	496
<b>Altura (mm):</b>	737
<b>Color:</b>	RAL 9010


## Piezas de repuesto



Filtro de partículas H13, 305x305x150  
(+2\*6)  
Producto No.: 10031



Producto No.: 10033



Filtro de carbón activo 305x305x100  
Producto No.: 97054



Carbón activo a granel, recarga de 3,5 kg  
Producto No.: 100197507

(Page: 3 for product 94008)

## Accesorios



IMAGEN DEL  
PRODUCTO  
DISPONIBLE  
PRONTO



Set de salida para LMD 507/508 diá. 100 mm

Producto No.: 400094007

Manguera de aspiración con dos boquillas rígidas

Producto No.: 9631925

Manguera de aspiración DN 45 mm, 5 m

Producto No.: 9631950

(Page: 4 for product 94008)