

Los purificadores de aire



CartMaster IFA,



(Page: 1 for product 97000140)

Descripción

CartMaster IFA,

El sistema especial de limpiezas garantiza la aspiración óptima durante todo su funcionamiento. La ventaja del sistema de limpiezas Power-Sprüh radica no solo en su construcción de bajo mantenimiento sin toberas rotativas de desgaste, sino también en la reducida necesidad de presión en las limpiezas, con un consumo bajo de aire comprimido. Las partículas separadas se acumulan en el colector de polvo desde donde son extraídas fácilmente para su eliminación.

El control de mando incluye una limpieza posterior al parar el aspirador.

La construcción en chapa de acero de gran estabilidad y con revestimiento continuo de pulverizado de acero garantiza el funcionamiento con escaso mantenimiento, incluso en condiciones de uso extremas.

Como preseparador se encuentra una chapa a modo de freno para las partículas más gruesas. A continuación se encuentran dos cartuchos de gran superficie de filtración y limpiables de la clase de filtración BGIA M que separan el resto de humos y polvos (grado de separación = 99 %). Los cartuchos son tratados en fábrica con un medio de ayuda a la filtración (por recubrimiento).

Con ello aumenta enormemente la vida útil de los cartuchos en comparación con los tradicionales.

El equipo está provisto de un aspirador de gran potencia que garantiza un alto volumen de aspiración incluso con los cartuchos saturados.

La enorme ventaja de este equipo es su construcción de cómodo manejo gracias a las puertas de servicio en todos los módulos de operación, y los escasos gastos consecutivos ya que los cartuchos de filtración se limpian.

Propiedades

| | |
|---|--------------------------------------|
| Filtro principal Cantidad: | 1 |
| Punto de funcionamiento: | 1210 m ³ /h a 1900 Pa |
| capacidad máx. del ventilador (m³/h): | 1.860 |
| presión máx. (Pa): | 2900 |
| Potencia del motor (kW): | 1,1 |
| Tensión de alimentación (V): | 400 |
| Frecuencia de la red (Hz): | 50 |
| Consumo de energía (A): | 2,5 |
| Tipo de corriente: | 3Ph+N+PE |
| Limpieza automática: | Sí |
| Preseparador de partículas: | deflector |
| Clase de filtro: | Cartucho filtrante: clase de polvo M |
| Filtro principal Superficie filtrante (m²): | 10 |
| Eficacia de separación del sistema (%): | > 99 |
| Nivel de ruido (dB(A)): | 72 |
| Peso (kg): | 200 |
| Anchura (mm): | 665 |
| Profundidad (mm): | 981 |
| Altura (mm): | 1.360 |

(Page: 2 for product 97000140)

Propiedades**Color:**

RAL 7016

Piezas de repuestoCartucho de filtración, superficie 10 m²

Producto No.: 6160600110008

PE-sacos para recipiente de polvo, set 10 uds

Producto No.: 10030250

Campana de aspiración, DN 150 mm

Producto No.: 66200

Accesorios

Campana metálica de aspiración, diámetro 150 mm

Producto No.: 104901

Interruptor de marcha/paro a través de la campana

Producto No.: 96313321

Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración

Producto No.: 96323



Cartucho de filtración, tipo easy clean +

Producto No.: 6160600212508

Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm

Producto No.: 66210

Placa tobera para campana de aspiración diámetro 150mm

Producto No.: 66220

(Page: 3 for product 97000140)



Rejilla de protección (malla fina) para
montar
Producto No.: 10372



Auxiliar de filtración NANNOX P50
Producto No.: 68130000100

(Page: 4 for product 97000140)