Los purificadores de aire

CareMaster montaje a la pared



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Producto No.: 97420116

Descripción

CareMaster montaje a la pared

El **TEKA CareMaster Wand** es un sistema de aspiración de humos de soldadura de montaje mural para hasta dos puestos de soldadura en los que se trabajan aceros no aleados. Dos brazos de aspiración con articulaciones exteriores captan los humos en ambos puestos y un equipo de filtración común los limpia. Las articulaciones exteriores mantienen libre el paso del aire en la manguera.

De un vistazo

- **Montaje mural:** Equipo de filtración y brazos de aspiración en la pared, el suelo queda libre
- **Filtración en dos etapas:** prefiltro de gran superficie y filtro principal para humos y polvos finos
- **Ventilador de alta depresión:** incluso cuando aumenta la carga de los filtros
- **Brazos de aspiración:** articulaciones exteriores, campana con clapeta de regulación

Sus ventajas

- **Filtros bien sellados:** Un dispositivo de elevación de sellado presiona firmemente el filtro principal, de modo que el aire no lo rodea.
- **Potencia de aspiración constante:** El potente ventilador mantiene un caudal elevado incluso cuando los filtros se llenan. Así se prolonga la vida útil de los filtros.
- **Cambio según necesidad:** La supervisión de filtros indica cuándo es necesario cambiarlos, y el contador de horas de funcionamiento es de serie.
- **Paso de aire libre:** Las articulaciones de los brazos de aspiración están en el exterior y el paso del aire en la manguera queda libre. Esto reduce la resistencia al aire.
- **Construcción robusta:** La carcasa de chapa de acero tiene recubrimiento en polvo completo y está diseñada para las duras condiciones del taller.

Aplicaciones

Puestos de soldadura con aceros no aleados en talleres, cerrajerías y producción, también para humos del corte térmico de metales. Para aceros de alta aleación recomendamos equipos con certificado IFA W3, como el CartMaster IFA Wand.

Equipamiento de serie

Prefiltro de gran superficie, filtro principal, dispositivo de elevación de sellado, supervisión de filtros, contador de horas de funcionamiento, control externo con cable de conexión y soporte mural. Dos brazos de aspiración NW 150 con articulaciones exteriores y campana de aspiración de plástico con clapeta de regulación. Los brazos más largos se suministran con una pluma mural adicional.

Opciones

Arranque y parada automáticos, encendido y apagado desde la campana de aspiración, kit de iluminación, prefiltro de malla de aluminio, cartucho de carbón activo, manguito de salida de aire y rejilla antichispas para la campana de aspiración.

Encontrará el manual de instrucciones en la pestaña Descargas. Nuestra página de resumen presenta más equipos de aspiración de humos de soldadura.

Propiedades

Caudal (m³/h):	3.500
presion maxima (Pa):	2500
Potencia del motor (kW):	2,2
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Limpieza automática:	No
Ancho (mm):	665

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Propiedades

Fondo (mm):	681
Altura (mm):	940
Color:	RAL 7016

Accesorios



Prefiltro de malla de aluminio, 1 ud.
Producto No.: 100008



Filtro de partículas H13 superficie: 19,8 m²
Producto No.: 10030



Casete de filtración H13, superficie de filtración
Producto No.: 100357



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm
Producto No.: 104901



Interruptor de marcha/paro a través de la campana
Producto No.: 96313321




Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración
Producto No.: 96323

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu



Juego de iluminación para 2 brazos junto con
Producto No.: 96324



Filtro de carbón activo
Producto No.: 97053



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm
Producto No.: 66220



Rejilla de protección (malla fina) para montar
Producto No.: 10372



Circuito Master-Slave CEE 16A, 400V
Producto No.: 150010016



Control Master-Slave CEE 32A, 400V
Producto No.: 150010032



Control Master-Slave Enchufe-Schuko 16A, 230V para
Producto No.: 15001001602



Master Slave enchufe de conexión para el control
Producto No.: 15001001604

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Piezas de repuesto



Casete de filtración F9 610 x 610 x 292 mm
Producto No.: 10029



Prefiltros, set de 10 unidades
Producto No.: 10032



Campana de aspiración, DN 150 mm
Producto No.: 66200

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu