Los purificadores de aire

# Brazo de aspiración flexible, 4m, DN 150 mm





**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

**Producto No.: 97622**

## Descripción

# Brazo de aspiración flexible, 4m, DN 150 mm

En el **brazo de aspiración TEKA con articulaciones exteriores**, la estructura de aluminio se encuentra en el exterior de la manguera de tejido de fibra de vidrio. Así el paso del aire queda libre: el brazo tiene una resistencia al aire muy baja, mayor potencia de aspiración y menor emisión de ruido. La versión NW 150 se monta en la pared y capta los humos de soldadura directamente en el origen.

### De un vistazo

- **Articulaciones exteriores:** paso de aire libre en la manguera
- **Muelles en la estructura:** brazo autoportante en cualquier posición
- **Campana de aspiración de plástico:** con clapeta de regulación, orientable en todas las direcciones
- **Montaje mural:** soporte mural con codo y brida giratoria

### Sus ventajas

- **Paso de aire libre:** Dentro de la manguera no hay articulaciones, lo que reduce la resistencia al aire y aumenta la potencia de aspiración.
- **Funcionamiento más silencioso:** Con menor resistencia al aire también disminuye la emisión de ruido.
- **Movimiento suave:** Gracias a la buena disposición de los muelles, el brazo se ajusta sin esfuerzo.
- **Giro robusto:** La brida giratoria es de bajo desgaste y autolubricante.

### Aplicaciones

Puestos de soldadura con ventilador individual o conectados a sistemas centrales de aspiración y filtración, sobre todo cuando se necesita una alta potencia de aspiración.

### Opciones

Campana de aspiración metálica, placa de toberas para un mayor radio de captación, kit de iluminación y rejilla antichispas para la campana, así como un soporte mural con manguito de conexión para ventiladores TEKA. Otras longitudes de brazo bajo pedido.

El manual de instrucciones se encuentra en la pestaña Descargas. Encontrará más versiones en nuestro resumen de brazos de aspiración. Envío gratuito.

## Propiedades

| | |
|---|---|
| **Longitud (mm):** | 4000 |
| **Diámetro nominal (mm):** | 150 |



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

## Piezas de repuesto



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm
Producto No.: 66220

## Accesorios



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm
Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diám. 150
Producto No.: 662000003



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu



Rejilla de protección (malla fina) para montar

Producto No.: 10372



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu