

*Los purificadores de aire*

**TEKA**

# FilterCube 2N, 1,5 kW



(Page: 1 for product 9501420015015300)

## Descripción

# FilterCube 2N, 1,5 kW

El sistema de filtrado estacionario tipo FilterCube 2N es un sistema de filtrado homologado por el IFA que ocupa muy poco espacio y se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, principalmente en el procesamiento de metales.

El humo y el polvo se separan de forma segura con una capacidad de filtrado superior al 99 %. Los cartuchos filtrantes se limpian con aire comprimido, por lo que solo es necesario sustituir los filtros cuando ya no se puede lograr un flujo de aire suficiente.

El polvo se puede extraer muy fácilmente del depósito colector. De este modo, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo. Por lo general, el aire limpio puede volver a introducirse en el espacio de trabajo, de modo que, especialmente en la temporada de calefacción, no es necesario introducir aire caliente en la nave. De este modo, FilterCube contribuye a ahorrar costes energéticos.

## Equipamiento de serie

: 2 cartuchos filtrantes estándar, superficie filtrante en función del caudal de aire  
 , limpieza del filtro controlada por pantalla, control del ventilador  
 , ventilador en **carcasa**

insonorizada. **Opciones posibles**

: cartuchos filtrantes de otros niveles de calidad, superficie filtrante en función del caudal de aire  
 , mejora de la seguridad (sensor de partículas, válvula de desconexión de aire comprimido, puerta de mantenimiento con ventana de inspección para FilterCube 2N con dispositivo de conexión para **extintor** de CO<sup>2</sup>)

. Posible

**combinación con otros productos TEKA:** dispositivos de recogida como brazos de aspiración, grúas o mesas de aspiración  
 , separador de chispas  
 , dispositivo de dosificación para auxiliares de filtrado.

## Propiedades

|  |   |
|--|---|
| Diseño del ventilador:                         | en la instalación, en la carcasa insonorizada |
| Estructura de la unidad de control del filtro: | Por separado, con cable incluido              |
| Estructura de la unidad de control del motor:  | Por separado, cable incluido                  |
| Presión de limpieza (bar):                     | 2-4   |
| Punto de funcionamiento:                       | 1480 m <sup>3</sup> /h a 2500 Pa              |
| Ventilador:                                    | tracción directa, bajo mantenimiento          |
| Volumen del depósito de polvo (litros):        | 50  |
| erf. Capacidad del compresor (l / min):        | 75  |
| medio a filtrar:                               | polvo / humo seco, sin grasa ni aceite        |
| Caudal (m <sup>3</sup> /h):                    | 2.500   |
| presion maxima (Pa):                           | 2900  |
| Potencia del motor (kW):                       | 1,5   |

(Page: 2 for product 9501420015015300)



Accesorios



Cartucho de filtración, superficie 10 m<sup>2</sup>  
Producto No.: 6160600110008



Cartucho de filtración, tipo easy clean +  
Producto No.: 6160600212508



Circuito Master-Slave CEE 16A, 400V  
Producto No.: 150010016



Control Master-Slave CEE 32A, 400V  
Producto No.: 150010032



Cartucho de filtración, tipo easy clean +  
Producto No.: 6160600207706



Cartucho de filtración, tipo easy clean nano  
Producto No.: 6160600307706



Cartucho de filtración, tipo easy clean nano  
Producto No.: 6160600312606



Control Master-Slave Enchufe-Schuko 16A, 230V para  
Producto No.: 15001001602



Auxiliar de filtración NANNOX P50  
Producto No.: 68130000100



Auxiliar de filtración NANNOX P50  
Producto No.: 68130000400



Auxiliar de filtración NANNOX P50  
Producto No.: 68130010000