

Los purificadores de aire



Separador húmedo



(Page: 1 for product 200350055)

Descripción

Separador húmedo

Las ventajas de este equipo radican en su sencillo e incompliado funcionamiento. No existen toberas o elementos que pueden dar lugar a fallos.

El aire es limpiado mediante el arremolinamiento del polvo con el agua. Las partículas de polvo contenidas en la corriente de aire son atrapadas y envueltas por el agua.

Las partículas de polvo separadas se acumulan en forma de lodo en el depósito inferior y se pueden vaciar a través del grifo que se encuentra en la parte inferior del tanque de lavado.

El aspirador es apto para su uso continuo y viene montado de serie en la parte superior del equipo.

El motor del separador húmedo necesita muy pocas inspecciones.

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	NW 280 - trasera
Cantidad de llenado de agua durante el funcionamiento (litros):	aprox. 280
Consumo de agua (l/h):	aprox. 10
Diseño del ventilador:	en las instalaciones
Estructura de la unidad de control del motor:	Externo en el armario de distribución con cable de conexión de 10 m.
capacidad máx. del ventilador (m ³ /h):	5.000
presión máx. (Pa):	2600
Potencia del motor (kW):	5,5
Tensión de alimentación (V):	400
Frecuencia de la red (Hz):	50
Consumo de energía (A):	11,5
Tipo de corriente:	3Ph+N+PE
Limpieza automática:	No
Control del filtro:	Control del nivel del agua, supervisión de la presión diferencial
Control del motor:	Control estrella-triángulo
Eficacia de separación del sistema (%):	> 80
Reventón:	mediante silenciador curvo NW 450 - lado derecho
Nivel de ruido (dB(A)):	74
Peso (kg):	650

(Page: 2 for product 200350055)

Propiedades

Anchura (mm):	1250
Profundidad (mm):	1.560
Altura (mm):	3.220
Color:	RAL 7016