Los purificadores de aire

CleanMaster Basic 22



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Producto No.: 940170122

Descripción

CleanMaster Basic 22

El **TEKA CleanMaster Basic 22** es un equipo de aspiración de humos láser y de soldadura blanda para una alta demanda de aire. Se utiliza de forma móvil o estacionaria, sobre todo en sistemas de marcado láser, en varios puestos de soldadura blanda manual y en instalaciones de soldadura blanda. El CleanMaster Basic 22 ofrece más potencia de aspiración que el Basic 15.

De un vistazo

- **Filtración en tres etapas:** prefiltro M5, filtro principal HEPA H13, carbón activo
- **Ventilador:** alta depresión, incluso con filtros saturados
- **Conexión:** boca para manguera de aspiración o tubería
- **Carcasa:** chapa de acero, con recubrimiento en polvo completo

Sus ventajas

- **Para humos láser y olores:** el filtro de carbón activo como etapa final absorbe los gases y olores que se generan al trabajar con láser y al soldar.
- **Filtración completa:** un prefiltro de gran superficie retiene las partículas más gruesas y después el filtro HEPA H13 separa los humos y el polvo finos.
- **Rendimiento constante:** el ventilador de alta depresión proporciona un alto caudal de aire incluso con los filtros saturados. Esto permite una buena vida útil de los filtros.
- **Asiento estanco de los filtros:** un dispositivo elevador de filtros integrado asegura que los filtros asienten de forma estanca.
- **Funcionamiento seguro:** la supervisión automática de filtros indica cuándo es necesario cambiarlos. Un indicador de campo giratorio en el cable de conexión avisa de un sentido de giro incorrecto del ventilador.

Aplicaciones

Marcado y grabado láser, varios puestos de soldadura blanda manual, instalaciones de soldadura blanda con alta demanda de aire.

Nuestra página de resumen muestra más equipos de aspiración de humos láser.

Propiedades

Filtro principal Cantidad:	1
Caudal (m³/h):	2.000
presion maxima (Pa):	2800
Potencia del motor (kW):	2,2
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	5
Vorfilter:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)
filtro principal:	Cartucho filtrante
Clase de filtro:	DIN EN 1822 - H13
filtro final:	Cartucho de carbón activo: 14 kg
Grado de separación (%):	> 99,95

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Propiedades

Ansaugstutzen (mm):	NW 200
Nivel de ruido (dB(A)):	68 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	200
Ancho (mm):	665
Fondo (mm):	1.010
Altura (mm):	1.280

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu