

Los purificadores de aire



EcoCube versión básica 11 kW



(Page: 1 for product 20170090)



Descripción

Producto No.: 20170090

20.575,00 €*

sin IVA

EcoCube versión básica 11 kW

Bei der stationären Filteranlage Typ EcoCube handelt es sich um eine IFA geprüfte Filteranlage, die sehr platzsparend ist und die für verschiedene Einsatzbereiche, vorwiegend jedoch in der Metallverarbeitung, eingesetzt werden kann.

Rauche und Stäube werden mit einer Filterleistung von über 99 % sicher abgeschieden. Die Filterpatronen werden durch Druckluft gesäubert, so dass ein Austausch der Filter erst erforderlich ist, sobald kein ausreichender Luftdurchfluss mehr realisiert werden kann.

Der Staub kann sehr einfach dem Sammelbehälter entnommen werden. Die Stillstandszeiten sind somit auf ein Minimum beschränkt. Die saubere Luft kann in der Regel dem Arbeitsraum wieder zugeführt werden, so dass speziell in der Heizperiode keine warme Luft der Halle neu zugeführt werden muss. Somit trägt die EcoCube dazu bei, Energiekosten zu sparen.

Serienmäßige Ausstattung

- 4 Filterpatronen, Type easy clean nano, je 25 m² Filterfläche
 Display gesteuerte Filterabreinigung
- Frequenzumrichter für universal Anschluss 400-480V / 50/60Hz
- Bogenschalldämpfer für Luftaustritt nach oben

Mögliche Option

- Sicherheitsupgrade (Partikelsensor und Wartungstür mit Sichtfenster mit Anschlussvorrichtung für Co² Feuerlöscher)

Mögliche Kombination mit weiteren TEKA Produkten

- Erfassungseinrichtungen wie Absaugarme, Krane oder Absaugtische

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 400 a través del canal de admisión, lado izquierdo
Diseño del ventilador:	en la instalación, incluido el codo del silenciador, lado derecho
medio a filtrar:	polvo / humo seco, sin grasa ni aceite
capacidad máx. del ventilador (m³/h):	8.140
Potencia del motor (kW):	11
Tensión de alimentación (V):	400 - 480
Frecuencia de la red (Hz):	50/60
Consumo de energía (A):	22,5
Tipo de corriente:	3Ph+N+PE
Limpieza automática:	Sí
Control del filtro:	limpieza automática del filtro
Control del motor:	convertidor de frecuencia

(Page: 2 for product 20170090)



Propiedades

Filtro principal:	BIA M, tipo Nano
Número de cartuchos:	4 de 25
Filtro principal Superficie filtrante (m²):	100
Eficacia de separación del sistema (%):	99 (según certificado de ensayo BGIA)
Reventón:	a través de la curva del conducto del silenciador
Nivel de ruido (dB(A)):	75 + máx. 10 con impulso de limpieza
Anchura (mm):	800
Profundidad (mm):	800
Color:	RAL 7016

(Page: 3 for product 20170090)