

Los purificadores de aire



Mejora de la seguridad de los sistemas FilterCube

No se encontró la imagen
No product picture

(Page: 1 for product 99920440)

Descripción

Producto No.: 99920440

**834,00 €*
sin IVA**

Mejora de la seguridad de los sistemas FilterCube

Ein auf der Reinluftseite des Systems montierter Partikelsensor ist mit der TEKA Steuerung verbunden. Sobald der Sensor auslöst (Staubdurchbruch bzw. Funken oder auch Rauch), wird ein Signal an die Steuerung gegeben. Diese gibt dann das Signal an die in der Steuerung integrierte Warnhupe und Blitzlampe weiter. Gleichzeitig wird der Ventilator gestoppt und die Druckluftzufuhr zum System gesperrt. Der Drucklufttank wird über das Ventil entleert, so dass ausgeschlossen werden kann, dass Druckluft in das System gelangen kann. Optional können auch elektropneumatische Klappen angesteuert werden, die dann die Filteranlage saug- und druckseitig vom System abschotten. Diese bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne zusätzlich an. Über Die Wartungstür mit Sichtfenster kann der Anwender dann visuell feststellen, ob ein Filterbrand vorliegt und dann den Co² Löscher manuell betätigen.