

Los purificadores de aire



FilterCase Basic



Descripción

FilterCase Basic

Esta pequeña unidad de filtración es adecuada para procesos que generan muy poco humo, como por ejemplo los trabajos de reparación en joyerías.


Equipada con 3 etapas de filtración, se separan las partículas y también los gases.

El rendimiento de la unidad puede ajustarse según sea necesario con un potenciómetro.

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	2 x NW 50
Filtro principal Cantidad:	1
Caudal (m ³ /h):	200
presión máxima (Pa):	17 000
Potencia del motor (kW):	0,8
Tensión de conexión (V):	230
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 grueso > 60 % (G4)
filtro principal:	F7 + Carbón activo
Clase de filtro:	Filtro de partículas finas con malla filtrante de carbón activo
Nivel de ruido (dB(A)):	65
Peso (kg):	15
Ancho (mm):	280
Fondo (mm):	330
Altura (mm):	480
Color:	RAL 9010

Piezas de repuesto



Filtro de repuesto - esterilla prefiltro - 10 uds.

Producto No.: 978400011

Filtro principal 283x206x25mm para FilterCase

Producto No.: 978400012

Juego de escobilla de carbón para turbina del

Producto No.: 9870004