

*Los purificadores de aire*

# Juego FilterCase Basic para 2 puestos de trabajo de soldadura



(Page: 1 for product 97871)

**Descripción**

# Juego FilterCase Basic para 2 puestos de trabajo de soldadura

Este pequeño sistema de filtrado es adecuado para procesos que generan muy poco humo, como por ejemplo, trabajos de reparación en joyerías.


Equipado con 3 niveles de filtrado, separa tanto partículas como gases.

El rendimiento del sistema se puede ajustar según las necesidades mediante un potenciómetro.

**Propiedades**

Abertura de admisión (mm):	2 x NW 50 en la parte posterior de la cubierta
Filtro principal Cantidad:	1
capacidad máx. del ventilador (m <sup>3</sup> /h):	200
presión máx. (Pa):	17 000
Potencia del motor (kW):	0,8
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50
Prefiltro:	ISO 16890 ePM20 grueso > 60 % (G4)
Clase de filtro:	Filtro de partículas finas con malla filtrante de carbón activo
Nivel de ruido (dB(A)):	65
Peso (kg):	17
Anchura (mm):	280
Profundidad (mm):	330
Altura (mm):	480
Color:	RAL 9010

## Piezas de repuesto



Filtro de repuesto - esterilla prefiltro - 10 uds.

Producto No.: 978400011



Filtro principal 283x206x25mm para FilterCase

Producto No.: 978400012



Juego de escobilla de carbón para turbina del

Producto No.: 9870004