

Die Luftreiniger



Bras d'aspiration, diam. 50, 3 articulations,



(Page :1 vers le produit 50473716)

Description

Bras d'aspiration, diam. 50, 3 articulations,

Le bras d'aspiration composé de tubes en aluminium chromaté (TCP) et de 2 articulations faciles à manipuler en polypropylène antichoc et conducteur a été conçu pour l'aspiration ponctuelle dans des zones ESD sensibles et antistatiques. Pour garantir la conductivité, le bras d'aspiration est équipé d'un câble de mise à la terre de 1 MO de résistance. Grâce à sa construction autoportante, le bras d'aspiration est facile à manipuler et sa position peut être facilement modifiée. Le montage est rapide et simple. Pour le nettoyage, le bras d'aspiration peut être démonté et remonté sans outils. L'utilisation de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie et une maintenance réduite. Le bras d'aspiration est équipé en série d'un clapet de régulation pour l'ouverture / la fermeture.

Données techniques

Nombre d'articulations:	3
Type de fixation:	Montage sur table
Longueur (mm):	945
Diamètre (mm):	50
Couleur des articulations:	noir
Version:	antistatique

Accessoires



Buse à fente, diam. 50, antistatique
Référence : 150206



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50 (AS)
Référence : 150216



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50 (AS)
Référence : 150316



Fixation table, diam. 50 mm, noir
Référence : 25010050



Hotte d'aspiration ronde, diam. 50,
antistatique
Référence : 150246



Hotte d'aspiration plate, diam. 50
antistatique
Référence : 15033246



Rèductions 80 mm à 50 mm
Référence : 480506



ALSIDENT Réduction 63 - 50 mm, noir
Référence : 463506