

Die Luftreiniger

TEKA

Bras d'aspiration, diam. 50, 3 articulations,



(Page :1 vers le produit 50473716)

Description

Bras d'aspiration, diam. 50, 3 articulations,

Le bras d'aspiration en tubes d'aluminium chromés (TCP) et 3 articulations souples en polypropylène résistant aux chocs et conducteur a été conçu pour l'aspiration ponctuelle dans les zones ESD antistatiques sensibles. Pour garantir la conductivité, le bras d'aspiration est équipé d'un câble de mise à la terre avec une résistance de 1 MO.

Grâce à sa construction autoportante, le bras d'aspiration est facile à manipuler et à repositionner.

Le montage est rapide et simple. Pour le nettoyage, le bras d'aspiration peut être démonté et remonté sans outils.

L'utilisation de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie et un entretien réduit.

Le bras d'aspiration est équipé en série d'un clapet de régulation pour l'ouverture/la fermeture.

Données techniques

Nombre d'articulations:	3
Type de fixation:	Montage sur table
Longueur (mm):	945
Diamètre (mm):	50
Farbe Gelenke:	noir
Ausführung:	antistatique

Accessoires



Buse à fente, diam. 50, antistatique
Référence : 150206



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50 (AS)
Référence : 150216



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50 (AS)
Référence : 150316



Fixation table, diam. 50 mm, noir
Référence : 25010050



Hotte d'aspiration ronde, diam. 50,
antistatique
Référence : 150246



Hotte d'aspiration plate, diam. 50
antistatique
Référence : 15033246



Réductions 80 mm à 50 mm
Référence : 480506



ALSIDENT Réduction 63 - 50 mm, noir
Référence : 463506