

Die Luftreiniger



LMD 504



Description

LMD 504

L'unité de filtration mobile de type LMD 504 a été conçue pour aspirer et filtrer les fumées et les poussières fines. L'unité peut être utilisée dans l'industrie électronique pour l'aspiration de fumées de soudure à l'étain, dans les laboratoires pour l'aspiration de poussières fines ou pour le marquage au laser de différents matériaux.

L'air pollué est aspiré à travers un ensemble de filtres à trois niveaux et purifié avec un degré de séparation de plus de 99,95 %. Le troisième niveau de filtration est composé d'un granulé de charbon actif avec une très grande surface de filtration pour l'absorption des gaz et des odeurs, de sorte que l'air purifié peut généralement être réintroduit dans l'espace de travail.

L'unité peut être commandée au choix par l'écran tactile ou par l'interface SUB D9. La puissance d'aspiration de la turbine brushless peut être réglée en fonction des besoins.

Équipement standard

- paquet de filtres à trois niveaux (préfiltre M5, filtre principal H13, filtre à charbon actif)
- Interface SUB D9 pour commande externe

Options disponibles

- tubulure d'évacuation d'air

Combinaison possible avec d'autres produits TEKA

- Dispositifs de captage tels que bras d'aspiration Optiflex, bras d'aspiration Alsident, enceintes d'aspiration
- Pré-séparateur de particules

Données techniques

Description de l'interface:	Pin 1&2=démarrage (ponter sans potentiel -> par ex. interrupteur) Pin 3&4=fonctionnement (sans potentiel) Pin 5&6=panne (sans potentiel) Pin 7=augmentation de la puissance du tube Pin 8=réduction
Filtre principal Nombre:	1
Interface de contrôle:	SUB D9
Ouverture d'aspiration (mm):	2x NW 50 à l'arrière
Tubulure d'aspiration (mm):	2x NW 50
Type de soufflerie:	Turbine à rotor continu
Volumenstrom (m³/h):	320
Pression max. (Pa):	15.000
Puissance du moteur (kW):	1,2
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50/60
Courant absorbé (A):	9
Commande du filtre:	Aircontrol
Pré filtre des particules:	M5
Vorfilter:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)

Données techniques

Hauptfilter:	H13
Filterklasse:	H13
Filterendstufe:	Cassette de charbon actif : 7 kg de charbon standard
Degré de séparation (%):	99,997
Niveau sonore (dB(A)):	65
Poids (kg):	66
Largeur (mm):	365
Profondeur (mm):	768
Hauteur (mm):	801
Farbe:	RAL 9010

Pièces de rechange

No product picture

No product picture

No product picture

Filtre HEPA 610x305x150+2*6 mm
Référence : 10035

Set de pré-filtres M5 572x268x20 mm
Référence : 10056

Cassette de charbon actif 610 x 305 x 100 mm
Référence : 97052



Granulat de charbon actif pour cassette
Référence : 100197501

Accessoires



Tuyau d'aspiration avec deux embouts rigides
Référence : 9631925



Flexible d'aspiration, diam 45 mm, 5 m
Référence : 9631950