

Fingen deligund or type unknown



# CleanMaster Basic 15



(Page: 1 sur le produit 940170115)



Description

Référence de l'article : 940170115

4?715,00 €\*

hors TVA légale

### CleanMaster Basic 15

Fahrbare bzw. stationäre Absaugung, vorzugsweise zum Absaugen und Filtern von Rauchen die bei Laserbeschriftungsanlagen sowie Lötananwendungen, mit hohem Luftbedarf, entstehen.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem Anschlußstutzen NW 160 mm an dem ein Saugschlauch oder eine Rohrleitung in NW 160 mm angeschlossen werden kann.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgängiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter robusten Einsatzbedingungen.

Ein großflächiges Vorfilter der Filterklasse M5 scheidet die groben Partikel ab. Anschließend wird die Luft wird durch den Schwebstofffilter H13 (Abscheidegrad 99,95%) geführt, wo die feinen Rauche und Stäube abgeschieden werden. Als Filterendstufe ist die Anlage mit einem Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Gasen und Gerüchen ausgerüstet.

Standardmäßig ist in dem Gerät eine Filterhebeeinrichtung eingebaut, die absolut Dichtheit und damit auch Abscheidegrad des Filtergerätes garantiert. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Ventilator mit hohem Unterdruck versehen, der auch bei Filtersättigung noch hohen Volumenstrom garantiert. Damit lassen sich auch vernünftige Standzeiten der Filtermedien realisieren.

Eine automatische Filterüberwachung zeigt an wann ein Filterwechsel notwendig wird. In dem Anschlußkabel ist standardmäßig eine Drehfeldanzeige eingebaut, die den Anwender vor falsche Drehrichtung des Ventilators und damit vor Verminderung der Saugleistung schützt.

Die gereinigte Luft wird mittels eines Ausblasschalldämm-Moduls dem Arbeitsraum wieder zugeführt.

## Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 160	
Volumenstrom (m³/h):	1.500	
Pression max. (Pa):	2.800	
Puissance du moteur (kW):	1,5	
Tension de ligne (V):	400	
Fréquence d'alimentation (Hz):	50	
Courant absorbé (A):	3,5	
Vorfilter:	ISO 16890 ePM10 > 50 % (F5)	
Hauptfilter:	H13	
Filterklasse:	Schwebstofffilter H13	
Hauptfilter Anzahl:	1	
Filterendstufe:	Aktivkohlefilter (ca. 14 kg Schüttung	g)
Degré de séparation (%):	99,95	
Niveau sonore (dB(A)):	68	
Poids (kg):	220	
Largeur (mm):	665	(Page : 2 sur le produit 940170

#### **Domaines d'application**



## Caractéristiques techniques

Profondeur (mm):	1.010
Hauteur (mm):	1.280

(Page : 3 sur le produit 940170115)