

Fingen textund or type unknown



# Ventilateur



(Page: 1 sur le produit 961014)



Description

Référence de l'article : 961014 1?075,00 €\*

hors TVA légale

### Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, en fonte de silumin, pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulat ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

Une fermeture de serrage pour le raccordement aux bras d'aspirations de TEKA est inclue dans la livraison.

## Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 160
Volumenstrom (m³/h):	2.000
Pression max. (Pa):	1.500
Puissance du moteur (kW):	0,75
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	2,0
Ausblas:	NW 160
Niveau sonore (dB(A)):	74
Poids (kg):	27
Largeur (mm):	449
Profondeur (mm):	438
Hauteur (mm):	410

(Page: 2 sur le produit 961014)

### Pièces de rechange



grille de protection, diam. 160 pour 0,55 - Disjoncteur moteur, plage de réglage 1,6 - 1,5 kW 2,5

Référence de l'article : 41501 Référence de l'article : 9620101

31,00 €\*

124,00 €\*

#### Accessoires



grille de protection, diam. 160 pour 0,55 - 1,5 kW

Référence de l'article : 41501

31,00 €\*



Fixation murale pour ventilateur, diam. 160

Référence de l'article : 96010

155,00 €\*



Disjoncteur moteur, plage de réglage 1,6 - 25

Référence de l'article: 9620101

124,00 €\*



Matériel de raccordement, diam. 160 mm

Référence de l'article : 96301

67,00 €\*



Silencieux pour 0,55 -1,5kW ventilateur Référence de l'article : 960101

2?485,00 €\*



Dispositif marche/arrêt, capteur champ magnétique

Référence de l'article : 963131220224

828,00 €\*

(Page: 3 sur le produit 961014)