Die Luftreiniger

Ventilateur



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 961094

Description

Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, fabriqué en tôle d'acier pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulat ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

La livraison comprends un réductor de diam. 400 mm à 450 mm au côté d'aspiration, une pièce de transition du carré au rond au côté de pression, un kit d'amortisseurs de vibration et thermostat PTC pour la surveillance du moteur.

Données techniques

Volumenstrom (m³/h):	10.000
Pression max. (Pa):	3.000
Puissance du moteur (kW):	11
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	22,5
Ansaugstutzen (mm):	NW 450
Ausblas:	NW 450
Niveau sonore (dB(A)):	84 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	160
Largeur (mm):	740
Profondeur (mm):	770
Hauteur (mm):	720

(Page :2 vers le produit 961094)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Accessoires



fixation murale pour TEKA ventilateur
Référence : 96020



commutation étoile-triangle 11,0 kW
Référence : 9620020



Boîtier insonorisant pour ventilateur 11,0 kW
Référence : 960301



Dispositif marche/arrêt, capteur champ magnétique
Référence : 963131220224

(Page :3 vers le produit 961094)