Die Luftreiniger

CareMaster montage mural



(Page :1 vers le produit 97420116)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 97420116

Description

CareMaster montage mural

Le **TEKA CareMaster Wand** est un système d'aspiration des fumées de soudage à montage mural pour deux postes de soudage maximum où l'on travaille des aciers non alliés. Deux bras d'aspiration à articulations extérieures captent les fumées aux deux postes, une installation de filtration commune les épure. Les articulations extérieures gardent le passage d'air libre dans le tuyau.

En bref

- **Montage mural :** Installation de filtration et bras d'aspiration au mur, le sol reste libre
- **Filtration à deux étages :** préfiltre grande surface et filtre principal pour les fumées et poussières fines
- **Ventilateur à forte dépression :** même lorsque la charge des filtres augmente
- **Bras d'aspiration :** articulations extérieures, hotte avec clapet de réglage

Vos avantages

- **Filtres parfaitement étanches :** Un dispositif de levage d'étanchéité plaque fermement le filtre principal, l'air ne contourne pas le filtre.
- **Puissance d'aspiration constante :** Le ventilateur puissant maintient un débit élevé même lorsque les filtres se chargent. La durée de vie des filtres s'en trouve prolongée.
- **Changement selon le besoin :** La surveillance des filtres indique quand un remplacement est nécessaire, un compteur d'heures de fonctionnement est fourni de série.
- **Passage d'air libre :** Les articulations des bras d'aspiration sont à l'extérieur, le passage d'air dans le tuyau reste libre. La résistance à l'air diminue.
- **Construction robuste :** Le boîtier en tôle d'acier est entièrement revêtu par poudre et conçu pour les conditions difficiles en atelier.

Domaines d'application

Postes de soudage sur aciers non alliés en atelier, en serrurerie et en production, également pour les fumées issues du découpage thermique des métaux. Pour les aciers fortement alliés, nous recommandons des installations certifiées IFA W3, comme le CartMaster IFA Wand.

Équipement de série

Préfiltre grande surface, filtre principal, dispositif de levage d'étanchéité, surveillance des filtres, compteur d'heures de fonctionnement, commande externe avec câble de raccordement et support mural. Deux bras d'aspiration NW 150 à articulations extérieures avec hotte d'aspiration en plastique et clapet de réglage. Les bras plus longs sont livrés avec un balancier mural supplémentaire.

Options

Démarrage-arrêt automatique, mise en marche et arrêt via la hotte d'aspiration, kit d'éclairage, préfiltre en tricot d'aluminium, cartouche de charbon actif, manchon d'évacuation d'air et grille pare-étincelles pour la hotte d'aspiration.

Vous trouverez la notice d'utilisation dans l'onglet Téléchargements. Notre page de synthèse présente d'autres installations d'aspiration des fumées de soudage.

Données techniques

Volumenstrom (m³/h):	3.500
Pression max. (Pa):	2.500
Puissance du moteur (kW):	2,2
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Automatische Abreinigung:	Non
Largeur (mm):	665

(Page :2 vers le produit 97420116)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Données techniques

Profondeur (mm):	681
Hauteur (mm):	940
Farbe:	RAL 7016

Pièces de rechange



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm
Référence : 10029



Jeu de 10 pré-filtres
Référence : 10032



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras
Référence : 66200

Accessoires



Pré-filtre à maille d'aluminium
Référence : 100008



Cassette de filtration HEPA H13
Référence : 10030



Filtre HEPA H13
Référence : 100357

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901




Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration
Référence : 96313321



Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison
Référence : 96323



Kit d'éclairage
Référence : 96324



Filtre à charbon actif
Référence : 97053



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372



Couplage Master-Slave
Référence : 150010016

(Page :4 vers le produit 97420116)



Couplage Master-Slave
Référence : 150010032



Couplage Master-Slave
Référence : 15001001602



Couplage Master-Slave pour clapet/vanne d´arrêt
Référence : 15001001604

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu