Die Luftreiniger

Combinaison bras d'aspiration/balancier mural



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 976022

Description

Combinaison bras d'aspiration/balancier mural

La **combinaison TEKA bras d'aspiration et balancier mural** augmente la portée de l'aspiration : un balancier mural pivotant porte le conduit d'aspiration, à son extrémité se trouve un bras d'aspiration version tuyau souple à articulations intérieures. Vous captez ainsi les fumées de soudage même sur des postes éloignés du mur. Le diamètre nominal est NW 150.

En bref

- **Balancier mural :** pivotant, double palier, en profilé d'acier revêtu par poudre
- **Bras d'aspiration :** assisté par ressorts et autoportant, articulations intérieures
- **Hotte d'aspiration en plastique :** avec clapet de réglage
- **Capacité de charge :** des dévidoirs peuvent être suspendus à l'extrémité du balancier

Vos avantages

- **Grande portée :** Le balancier et le bras couvrent ensemble une large zone de travail.
- **Palier stable :** Le balancier en profilé d'acier est monté sur deux paliers et revêtu par poudre, le conduit d'aspiration est fixé dessus.
- **Place pour les équipements :** Suspendez par exemple un dévidoir à l'extrémité du balancier et gardez votre plan de travail libre.
- **Réglage précis :** L'assistance par ressorts et le clapet de la hotte assurent la bonne position et le bon débit d'air.

Contenu de la livraison

Bras d'aspiration avec hotte, balancier mural avec console murale, coude, bride pivotante autolubrifiante et résistante à l'usure, ainsi que les accessoires. Les guidages à galets pour le rail en C ne sont pas inclus, nous vous les proposons volontiers dans une offre séparée.

Domaines d'application

Grands postes de soudage et zones de montage, raccordement à des ventilateurs individuels ou à des installations centrales d'aspiration et de filtration.

La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. Les bras sans balancier et d'autres modèles figurent dans notre synthèse des bras d'aspiration. Livraison gratuite.

Données techniques

Longueur (mm):	5.000
Diamétre (mm):	150

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Pièces de rechange



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220

Accessoires



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901



Matériel de raccordement, diam. 160 mm
Référence : 96301



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration
Référence : 662000003

(Page :3 vers le produit 976022)



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372

(Page :4 vers le produit 976022)