Die Luftreiniger

Bras d'aspiration - Version tuyau souple



(Page :1 vers le produit 97603)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 97603

Description

Bras d'aspiration - Version tuyau souple

Le **bras d'aspiration TEKA version tuyau souple** capte les fumées de soudage directement là où elles se forment et les conduit vers le ventilateur ou l'installation de filtration. Cette version à articulations intérieures, de diamètre nominal NW 150, se monte au mur. Grâce à l'assistance par ressorts, le bras se positionne facilement et reste en place sans support.

En bref

- **Articulations assistées par ressorts :** positionnement facile, autoportant
- **Hotte d'aspiration en plastique :** avec clapet de réglage intégré, orientable dans toutes les directions
- **Construction :** armature en aluminium dans un tuyau en tissu de fibre de verre
- **Montage mural :** support mural robuste avec coude et bride pivotante

Vos avantages

- **Captage à la source :** La hotte se place au plus près du point de soudage, les fumées sont aspirées dès leur formation.
- **Débit d'air à la demande :** Le clapet de réglage de la hotte permet d'ajuster le volume d'air à chaque poste.
- **Articulation durable :** La bride pivotante est autolubrifiante et résiste à l'usure.
- **Raccordement flexible :** Le bras s'adapte aussi bien aux ventilateurs individuels qu'aux installations centrales d'aspiration et de filtration.

Domaines d'application

Postes de soudage en atelier et en production, avec ventilateur individuel ou raccordés à une aspiration centrale.

Options

Hotte d'aspiration en métal, plaque à buses pour un rayon de captage plus large, kit d'éclairage et grille pare-étincelles pour la hotte, ainsi qu'un support mural avec manchon de raccordement pour ventilateurs TEKA. Autres longueurs de bras sur demande.

La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. Comparez toutes les versions sur notre page de synthèse des bras d'aspiration. Livraison gratuite.

Données techniques

Longueur (mm):	4.000
Diamétre (mm):	150

Accessoires



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901



Matériel de raccordement, diam. 160 mm
Référence : 96301



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303

(Page :2 vers le produit 97603)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration
Référence : 662000003



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372

Pièces de rechange



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220

(Page :3 vers le produit 97603)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu