Die Luftreiniger

Bras d'aspiration - Version tuyau souple



(Page :1 vers le produit 97622)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 97622

Description

Bras d'aspiration - Version tuyau souple

Sur le **bras d'aspiration TEKA à articulations extérieures**, l'armature en aluminium est placée à l'extérieur du tuyau en tissu de fibre de verre. Le passage d'air reste ainsi libre : très faible résistance à l'air, puissance d'aspiration plus élevée et émissions sonores réduites. La version NW 150 se monte au mur et capte les fumées de soudage directement à la source.

En bref

- **Articulations extérieures :** passage d'air libre dans le tuyau
- **Ressorts sur l'armature :** bras autoportant dans toutes les positions
- **Hotte d'aspiration en plastique :** avec clapet de réglage, orientable dans toutes les directions
- **Montage mural :** support mural avec coude et bride pivotante

Vos avantages

- **Passage d'air libre :** Aucune articulation à l'intérieur du tuyau : la résistance à l'air diminue et la puissance d'aspiration augmente.
- **Plus silencieux :** Avec une résistance à l'air plus faible, les émissions sonores diminuent également.
- **Grande souplesse :** Grâce à la disposition étudiée des ressorts, le bras se règle sans effort.
- **Articulation robuste :** La bride pivotante est autolubrifiante et résiste à l'usure.

Domaines d'application

Postes de soudage avec ventilateur individuel ou raccordés à des installations centrales d'aspiration et de filtration, en particulier lorsqu'une forte puissance d'aspiration est requise.

Options

Hotte d'aspiration en métal, plaque à buses pour un rayon de captage plus large, kit d'éclairage et grille pare-étincelles pour la hotte, ainsi qu'un support mural avec manchon de raccordement pour ventilateurs TEKA. Autres longueurs de bras sur demande.

La notice d'utilisation se trouve dans l'onglet Téléchargements. D'autres versions figurent dans notre synthèse des bras d'aspiration. Livraison gratuite.

Données techniques

Longueur (mm):	4.000
Diamétre (mm):	150

(Page :2 vers le produit 97622)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Pièces de rechange



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220

Accessoires



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901



Matériel de raccordement, diam. 160 mm
Référence : 96301



Flexible d´air sortant, diam. 160
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration
Référence : 662000003

(Page :3 vers le produit 97622)



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372

(Page :4 vers le produit 97622)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu