Die Luftreiniger

Combinaison bras d'aspiration/balancier mural



(Page :1 vers le produit 976634)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 976634

Description

Combinaison bras d'aspiration/balancier mural

La **combinaison TEKA bras d'aspiration et balancier mural** augmente la portée de l'aspiration : un balancier mural pivotant porte le conduit d'aspiration, à son extrémité se trouve un bras d'aspiration version tuyau souple à articulations intérieures. Vous captez ainsi les fumées de soudage même sur des postes éloignés du mur. En NW 200, elle est conçue pour des volumes d'air plus importants, par exemple pour le soudage au fil fourré ou les travaux sous tensions élevées.

En bref

- **Balancier mural :** pivotant, double palier, en profilé d'acier revêtu par poudre
- **Bras d'aspiration :** assisté par ressorts et autoportant, articulations intérieures
- **Hotte d'aspiration en métal :** avec clapet de réglage et poignée
- **Capacité de charge :** des dévidoirs peuvent être suspendus à l'extrémité du balancier

Vos avantages

- **Grande portée :** Le balancier et le bras couvrent ensemble une large zone de travail.
- **Palier stable :** Le balancier en profilé d'acier est monté sur deux paliers et revêtu par poudre, le conduit d'aspiration est fixé dessus.
- **Place pour les équipements :** Suspendez par exemple un dévidoir à l'extrémité du balancier et gardez votre plan de travail libre.
- **Réglage précis :** L'assistance par ressorts et le clapet de la hotte assurent la bonne position et le bon débit d'air.

Contenu de la livraison

Bras d'aspiration avec hotte, balancier mural avec console murale, coude, bride pivotante autolubrifiante et résistante à l'usure, ainsi que les accessoires. Les guidages à galets pour le rail en C ne sont pas inclus, nous vous les proposons volontiers dans une offre séparée.

Domaines d'application

Grands postes de soudage et zones de montage, raccordement à des ventilateurs individuels ou à des installations centrales d'aspiration et de filtration.

La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. D'autres versions figurent dans notre synthèse des bras d'aspiration. Livraison gratuite.

Données techniques

Longueur (mm):	8 000
Diamétre (mm):	200

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu