

Firmenname und or type unknown
Firmenname



Cyclone à voie humide



(Page : 1 sur le produit 200350075)

Description

Référence de l'article : 200350075

**21?990,00 €*
hors TVA légale**

Cyclone à voie humide

Les avantages de cet appareil résident dans sa construction simple et une opération sans perturbations. Pompes et buses pouvant entraver le fonctionnement de l'unité ne sont pas ici utilisées.

L'air est nettoyé par tourbillonnement des poussières. Les particules de poussière se trouvant dans le courant d'air sont confinées et absorbées par l'eau. Les particules de poussière séparées se déposent ensuite en forme de boue dans le bac d'eau se trouvant au bas de l'unité et sont évacuées par le biais du robinet à boisseau sphérique situé sur la partie la plus basse de l'appareil.

Le ventilateur est approprié pour le service continu et est monté en version standard sur l'unité.

Caractéristiques techniques

Consommation d'eau (l/h):	ca. 15
Quantité d'eau en fonctionnement (l):	ca. 380
Structure du ventilateur:	auf der Anlage
Tubulure d'aspiration (mm):	NW 315, hinten
Volumenstrom (m³/h):	6.500
Pression max. (Pa):	2.700
Puissance du moteur (kW):	7,5
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	15,5
Stromart:	3Ph+N+PE
Commande du filtre:	Wasserstandskontrolle, Differenzdruck-Überwachung
Motorsteuerung:	Stern-Dreieck-Schaltung
Degré de séparation (%):	> 80
Ausblas:	NW 500, rechts, über Bogenschalldämpfer
Niveau sonore (dB(A)):	ca. 74
Poids (kg):	750
Largeur (mm):	1.450
Profondeur (mm):	1.760
Longueur (mm):	3.285
Farbe:	RAL 7016

(Page : 2 sur le produit 200350075)