

Fingen deligund or type unknown



Cyclone à voie humide



(Page: 1 sur le produit 2003500150277)



Description

Référence de l'article : 2003500150277

31?995,00 €*

hors TVA légale

Cyclone à voie humide

Les avantages de cet appareil résident dans sa construction simple et une opération sans perturbations. Pompes et buses pouvant entraver le fonctionnement de l'unité ne sont pas ici utilisées.

L'air est nettoyé par tourbillonnement des poussières. Les particules de poussière se trouvant dans le courant d'air sont confinées et absorbées par l'eau. Les particules de poussière séparées se déposent ensuite en forme de boue dans le bac d'eau se trouvant au bas de l'unité et sont évacuées par le biais du robinet à boisseau sphérique situé sur la partie la plus basse de l'appareil.

Le ventilateur est approprié pour le service continu et est monté en version standard sur l'unité.

Caractéristiques techniques

Consommation d'eau (I/h):	18
Ouverture d'aspiration (mm):	NW 355 - hinten
Quantité d'eau en fonctionnement (I):	ca. 450
Structure du ventilateur:	auf der Anlage
Volumenstrom (m³/h):	8.000
Pression max. (Pa):	2.700
Puissance du moteur (kW):	12,5
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	22
Commande du filtre:	Wasserstandskontrolle, Differenzdruck-Überwachung
Motorsteuerung:	Stern-Dreieck-Schaltung
Aufbau der Motorsteuerung:	extern im Schaltschrank mit 10 m Anschlusskabel
Degré de séparation (%):	> 80
Ausblas:	über Bogenschalldämpfer NW 560 - rechte Seite
Niveau sonore (dB(A)):	74
Largeur (mm):	1.550
Profondeur (mm):	1.760
Hauteur (mm):	3.320
Farbe:	RAL 7016

(Page: 2 sur le produit 2003500150277)