

Die Luftreiniger



ALSIDENT Bras d'aspiration, DN 50, flexible



(Page :1 vers le produit 501236)

Description

ALSIDENT Bras d'aspiration, DN 50, flexible

Le tube et la buse du tube sont en aluminium chromaté, le raccord en polypropylène conducteur et résistant aux chocs et le tuyau flexible en plastique ABS conducteur. Le bras d'aspiration a été conçu pour l'aspiration ponctuelle dans des zones ESD sensibles et antistatiques. Pour garantir la conductivité, le bras d'aspiration est équipé d'un câble de mise à la terre de 1 MO de résistance.

Grâce à un ressort interne, le bras d'aspiration a une construction autoportante et peut être facilement réglé dans différentes positions et donc adapté à différentes situations de travail. Il suffit de tourner le tuyau flexible pour le tendre et le maintenir dans la position souhaitée.

Le bras d'aspiration peut être monté directement à travers la table ou, pour les installations mobiles, sur le bord de la table à l'aide d'un support de table. Le montage est rapide et simple. Pour le nettoyage, le bras d'aspiration peut être démonté et remonté sans outils. L'utilisation de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie et un entretien réduit.

Données techniques

Nombre d'articulations:	0
Type de fixation:	Montage sur table
Longueur (mm):	600
Diamètre (mm):	50
Couleur des articulations:	noir
Version:	antistatique

Accessoires



Fixation table, diam. 50 mm, noir
Référence : 25010050

(Page :2 vers le produit 501236)