Die Luftreiniger

dustoo



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 98701

Description

dustoo

Le **TEKA dustoo** est un appareil mobile de filtration à cartouche haute dépression, en version portable et sur roulettes. Il convient particulièrement aux pistolets de soudage à aspiration intégrée et capte aussi les fumées et poussières de manière ciblée par une buse d'aspiration.

En bref

- **Haute dépression :** deux turbines haute pression puissantes, puissance d'aspiration réglable en continu par potentiomètre
- **Filtration :** cartouche filtrante à filtration de surface
- **Raccordement :** deux piquages d'aspiration, dont un obturable par un couvercle
- **Mobilité :** portable et sur roulettes

Vos avantages

- **Filtration de surface :** les particules se déposent sur la cartouche et ne pénètrent pas dans le média filtrant.
- **Décolmatage automatique :** si l'air comprimé est raccordé, une minuterie nettoie la cartouche aux intervalles réglés.
- **Remplacement selon besoin :** la surveillance des filtres signale quand la cartouche doit être remplacée.
- **Protection contre les étincelles :** intégrée à l'appareil.
- **Élimination facile :** les poussières décolmatées sont recueillies dans un bac collecteur.
- **Construction robuste :** tôle d'acier, revêtue par poudre à l'intérieur et à l'extérieur.

Options

Un large choix de buses d'aspiration et de flexibles.

Livré prêt à brancher avec câble d'alimentation. La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. Notre page de synthèse présente d'autres installations d'aspiration des fumées de soudage.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
Type de soufflerie:	Turbine à balais de charbon
Volumenstrom (m³/h):	340
Pression max. (Pa):	20.000
Puissance du moteur (kW):	1,6
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	6,8
Stromart:	1PH+N+PE
Automatische Abreinigung:	Oui
Filterklasse:	Classe de poussière M (conformément à la norme DIN EN 60335-2-69)
Longueur (mm):	305
Ansaugstutzen (mm):	2 x NW 50

(Page :2 vers le produit 98701)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Données techniques

Niveau sonore (dB(A)):	74 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	25
Largeur (mm):	300
Profondeur (mm):	300
Hauteur (mm):	810
Farbe:	RAL 7016

Accessoires



Buse d´aspiration au sol, largeur 500 mm
Référence : 12201



Tube d'aspiration, diam. 45, longueur 1250 mm
Référence : 12202



Manchon de raccord, diam. 45
Référence : 12203



Buse trémie avec flexible métallique et
Référence : 96317



Buse arrondie avec flexible métallique
Référence : 963171



Capteur laminaire pour flexible diam 45
Référence : 96318

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu



Flexible d'aspiration, diam. 45 mm, 10 m
Référence : 9631910



Tuyau d’aspiration avec deux embouts rigides
Référence : 9631925



Flexible d'aspiration, diam 45 mm, 5 m
Référence : 9631950



Capteur laminaire pour flexible diam. 45
Référence : 938186



Kit buse d'aspiration sol pour
Référence : 1220010

Pièces de rechange



Sachet en PE
Référence : 10030252



Cartouche filtrante TEKA dustoo avec
Référence : 9870003



Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004

(Page :4 vers le produit 98701)