

Fingen deligund or type unknown



dustoo version base avec tuyau 5m et buse en



(Page: 1 sur le produit 20170024)



Description

Référence de l'article : 20170024

2?215,00 €*

hors TVA légale

dustoo version base avec tuyau 5m et buse en

Mobiles Hochvakuum Patronenfilter in tragbarer sowie fahrbarer Ausführung. Die Anlage ist besonders für den Einsatz an Schweißpistolen mit integrierter Absaugung geeignet. Das Gehäuse ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und innen sowie außen mit einer Pulverbeschichtung versehen. Das Gerät hat einen integrierten Funkenschutz. Die abgereinigten Stäube werden in einer Staubsammelwanne gesammelt und können dann leicht entsorgt werden. Die Filterpatrone arbeitet nach dem Prinzip der Oberflächenfiltration, d.h. die Partikel werden auf der Filterpatrone aufgelagert und dringen nicht in das Filtermaterial ein. Das Absauggerät hat eine stufenlose Drehzahlregelung über Potentiometer zum Einstellen der Saugleistung. Das Absauggerät ist mit zwei leistungsstarken Hochdruckturbinen ausgerüstet. Eine eingebaute Filterüberwachung meldet bei Erreichen eines bestimmten Druckwertes, dass ein Wechsel der Filterpatrone erfolgen sollte. Das Gerät wird steckerfertig inkl. automatischer Abreinigung sowie Kaltgerätekabel geliefert.

Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	2x NW 50
Type de soufflerie:	Kohleläufer
Volumenstrom (m³/h):	340
Pression max. (Pa):	20.000
Puissance du moteur (kW):	1,6
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	6,8
Stromart:	1PH+N+PE
Filterklasse:	Filterpatrone: D: 218 mm: Länge: 305 mm mit PTFE Membran
Hauptfilter Anzahl:	1
Longueur (mm):	5.000
Niveau sonore (dB(A)):	74
Poids (kg):	25
Largeur (mm):	330
Profondeur (mm):	340
Hauteur (mm):	875
Farbe:	RAL 7016

(Page: 2 sur le produit 20170024)