

Die Luftreiniger



EcoCube version de base 7,5 kW



(Page :1 vers le produit 20170070)

Description

EcoCube version de base 7,5 kW

Bei der stationären Filteranlage Typ EcoCube handelt es sich um eine IFA geprüfte Filteranlage, die sehr platzsparend ist und die für verschiedene Einsatzbereiche, vorwiegend jedoch in der Metallverarbeitung, eingesetzt werden kann.

Rauche und Stäube werden mit einer Filterleistung von über 99 % sicher abgeschieden. Die Filterpatronen werden durch Druckluft gesäubert, so dass ein Austausch der Filter erst erforderlich ist, sobald kein ausreichender Luftdurchfluss mehr realisiert werden kann.

Der Staub kann sehr einfach dem Sammelbehälter entnommen werden. Die Stillstandszeiten sind somit auf ein Minimum beschränkt. Die saubere Luft kann in der Regel dem Arbeitsraum wieder zugeführt werden, so dass speziell in der Heizperiode keine warme Luft der Halle neu zugeführt werden muss. Somit trägt die EcoCube dazu bei, Energiekosten zu sparen.

Serienmäßige Ausstattung

- 4 Filterpatronen, Type easy clean nano, je 25 m² Filterfläche
- Display gesteuerte Filterabreinigung
- Frequenzumrichter für universal Anschluss 400-480V / 50/60Hz
- Bogenschalldämpfer für Luftaustritt nach oben

Mögliche Option

- Sicherheitsupgrade (Partikelsensor und Wartungstür mit Sichtfenster mit Anschlussvorrichtung für Co² Feuerlöscher)

Mögliche Kombination mit weiteren TEKA Produkten

- Erfassungseinrichtungen wie Absaugarme, Krane oder Absaugtische

Données techniques

Structure du ventilateur:	sur l'installation, y compris le coude du canal du silencieux, côté droit
Tubulure d'aspiration (mm):	via pare-étincelles NW 400 mm y compris réduction à NW 355 mm, côté gauche
milieu à filtrer:	poussière / fumée sèche, dégraissée ou sans huile
puissance max. du ventilateur (m³/h):	7.000
Puissance du moteur (kW):	7,5
Tension de connexion (V):	400 - 480
Fréquence du réseau (Hz):	50/60
Consommation de courant (A):	14,5
Type de courant:	3Ph+N+PE
Nettoyage automatique:	Oui
Contrôle du filtre:	nettoyage automatique du filtre
Contrôle du moteur:	Convertisseur de fréquence

(Page :2 vers le produit 20170070)

Données techniques

Filtre principal:	BIA M, nano-technologie
Nombre de cartouches:	4 à 25
Filtre principal Surface du filtre (m²):	100
Taux d'élimination de l'installation (%):	99 (selon le certificat de contrôle BGIA)
Soufflage:	via le coude du canal du silencieux
Niveau sonore (dB(A)):	75 + max. 10 en cas d'impulsion de nettoyage
Largeur (mm):	800
Profondeur (mm):	800
Couleur:	RAL 7016

(Page :3 vers le produit 20170070)