

Die Luftreiniger

TEKA

ViroLine Compac S



(Page :1 vers le produit 21110801)

Description

Référence : 21110801

ViroLine Compac S

Der ViroLine Compac S befreit die Luft zuverlässig von feinen Stäuben und Keimen wie Bakterien und Viren. Das Gerät reduziert Erreger in der Luft nachhaltig, senkt das Infektionsrisiko und fördert das Wohlbefinden der Menschen im Raum. Der mobile Raumluftreiniger ist die durchdachte Lösung für alle, die ein Gerät suchen, das diskret und absolut zuverlässig reine und unbelastete Luft in Räumen schafft und das zu einem unschlagbaren Preis-/ Leistungsverhältnis.

Es ist daher prädestiniert für den Einsatz in Hotels, Gaststätten, Arztpraxen, Friseursalons, Pflegeheime, Schulen und Kitas.

Die Umgebungsluft wird von oben in das Gerät geleitet, durch einen HEPA Filter der Klasse H14 (zertifiziert nach DIN EN 1822) geführt in dem dann Bakterien, Viren und Schimmelpilze haften bleiben. Die gefilterte Luft wird dann von hinten kaum spürbar wieder in den Raum geleitet. Dieser Hochleistungsfilter scheidet nachweislich mehr als 99,995 Prozent aller feinen Schwebstoffpartikel größer 0,1 µm ab und ist so wirksam, dass er auch in Krankenhäusern und Laboren eingesetzt wird.

Der Motor der Anlage wird durch einen integrierten Frequenzumrichter angesteuert wodurch sich dann die Leistung der Anlage individuell regulieren lässt. Weiterer Pluspunkt: Die Anlage lässt sich dank Rollen leicht im Raum verstellen und so immer an der Stelle platzieren, an der ihr Einsatz am sinnvollsten ist. Der ViroLine Compac S ist sofort einsatzbereit. Er wird komplett betriebsbereit geliefert, so dass lediglich der handelsübliche 230 V-Stecker mit dem Stromnetz verbunden werden muss.

Bei Bedarf kann ein Filterwechsel einfach und ohne zusätzliches Werkzeug innerhalb weniger Sekunden erfolgen.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
puissance max. du ventilateur (m³/h):	1.000
Puissance du moteur (kW):	0,75
Tension de connexion (V):	230
Fréquence du réseau (Hz):	50
Filtre principal:	H14
Classe de filtre:	H14
Taux d'élimination de l'installation (%):	99,995
Niveau sonore (dB(A)):	39 - 65
Poids (kg):	90
Largeur (mm):	580
Profondeur (mm):	580
Hauteur (mm):	906
Couleur:	RAL 5003, 7035