

*Die Luftreiniger***TEKA**

FilterCase Basic



(Page :1 vers le produit 97870)

Description

Référence : 97870

FilterCase Basic


Ce petit système de filtration est adapté aux processus qui génèrent très peu de fumée, comme les travaux de réparation chez les bijoutiers.

Équipée de trois niveaux de filtration, elle permet de séparer les particules et également les gaz.

La puissance de l'unité peut être réglée en fonction des besoins à l'aide d'un potentiomètre.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50 à l'arrière du couvercle (1 x fermé avec un couvercle aveugle)
puissance max. du ventilateur (m³/h):	200
pression maximale (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de connexion (V):	230
Fréquence du réseau (Hz):	50
Préfiltre:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filtre principal:	F7 + charbon actif
Classe de filtre:	Filtre à poussières fines avec tapis filtrant à charbon actif
Niveau sonore (dB(A)):	65
Poids (kg):	15
Largeur (mm):	280
Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Couleur:	RAL 9010

Pièces de rechange

Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence : 978400011



Filtre principal 283x206x25mm pour
FilterCase Basi
Référence : 978400012



Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004