Die Luftreiniger

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 97871

Description

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure

Le **TEKA Set FilterCase Basic** est prêt à l'emploi pour deux postes de soudure à l'étain. L'installation de filtration compacte FilterCase Basic est accompagnée de deux bras d'aspiration Optiflex avec buse tubulaire, de deux supports de table et de deux tuyaux d'aspiration. L'installation est prévue pour les émissions laser et de soudure à l'étain avec très peu de fumées et pour une utilisation de courte durée.

En bref

- **Filtration :** natte préfiltrante G4, filtre à poussières fines et natte à charbon actif comme étage final
- **Commande :** interrupteur marche/arrêt, vitesse réglable par potentiomètre
- **Raccordement :** deux ouvertures d'aspiration dans le couvercle pour les deux bras d'aspiration
- **Boîtier :** tôle d'acier, revêtue par poudre à l'intérieur et à l'extérieur

Vos avantages

- **Utilisation simple :** un interrupteur et un bouton de réglage suffisent.
- **Entretien facile :** vous changez les filtres par le couvercle fermé par des grenouillères. La surveillance des filtres indique quand un remplacement est nécessaire.
- **L'air épuré reste dans la pièce :** il retourne dans l'espace de travail par une grille de soufflage à l'arrière.

Contenu de la livraison

FilterCase Basic, deux bras d'aspiration Optiflex avec buse tubulaire et manchon de fixation, deux supports de table avec pinces de fixation, deux tuyaux d'aspiration avec embouts de raccordement et câble d'alimentation avec fiche.

La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. Notre page de synthèse présente d'autres installations d'aspiration des fumées laser.

Données techniques


Filtre principal Nombre:	1
Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50
Volumenstrom (m³/h):	200
Pression max. (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Niveau sonore (dB(A)):	65 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	17
Largeur (mm):	280

(Page :2 vers le produit 97871)

Données techniques

Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

Pièces de rechange



Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence : 978400011



Filtre principal 283x206x25mm pour FilterCase Basi
Référence : 978400012



Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004

(Page :3 vers le produit 97871)