

Die Luftreiniger



Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure



(Page :1 vers le produit 97871)

Description

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure

Ce petit système de filtration est adapté aux processus qui génèrent très peu de fumée, comme les travaux de réparation chez les bijoutiers.

Équipée de trois niveaux de filtration, elle permet de séparer les particules et également les gaz.


La puissance de l'unité peut être réglée en fonction des besoins à l'aide d'un potentiomètre.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50 à l'arrière du couvercle
puissance max. du ventilateur (m³/h):	200
pression maximale (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de connexion (V):	230
Fréquence du réseau (Hz):	50
Préfiltre:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Classe de filtre:	Filtre à poussières fines avec tapis filtrant à charbon actif
Niveau sonore (dB(A)):	65
Poids (kg):	17
Largeur (mm):	280
Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Couleur:	RAL 9010

(Page :2 vers le produit 97871)

Pièces de rechange



Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence : 978400011

Filtre principal 283x206x25mm pour
FilterCase Basi
Référence : 978400012

Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004

(Page :3 vers le produit 97871)