

Die Luftreiniger

TEKA

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure



(Page :1 vers le produit 97871)

Description

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure

Ce petit système de filtration est adapté aux processus qui génèrent très peu de fumée, comme les travaux de réparation chez les bijoutiers.


Équipée de trois niveaux de filtration, elle permet de séparer les particules et également les gaz.

La puissance de l'unité peut être réglée en fonction des besoins à l'aide d'un potentiomètre.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50
Volumenstrom (m ³ /h):	200
Pression max. (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Niveau sonore (dB(A)):	65 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	17
Largeur (mm):	280
Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

Pièces de rechange



Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence : 978400011



Filtre principal 283x206x25mm pour
FilterCase Basi
Référence : 978400012



Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004