

Die Luftreiniger

TEKA

TEKA Ventilator



(Seite: 1 zu Produkt 9610223)

Beschreibung

TEKA Ventilator

Der stabile, leistungsstarke Ventilator aus Siluminguß ist für den Dauerbetrieb geeignet. Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 1500 Pa auch bei großer Belastung. Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spanverschluss zum Anbau an TEKA-Absaugarme.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	2.500
max. Pressung (Pa):	1.500
Motorleistung (kW):	1,1
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Ansaugstutzen (mm):	NW 150
Ausblas:	NW 150
Geräuschpegel (dB(A)):	76
Gewicht (kg):	27
Breite (mm):	449
Tiefe (mm):	438
Höhe (mm):	410

Ersatzteil



Schutzgitter NW 160 für 0,55 - 1,5 kW Ventilatoren
Artikel-Nr.: 41501



Motorschutzschalter für Einstellbereich:
6,3 - 10
Artikel-Nr.: 9620104


Zubehör



Schutzgitter NW 160 für 0,55 - 1,5 kW Ventilatoren
Artikel-Nr.: 41501



Wandhalter für Ventilator von 0,55 - 1,5 kW
Artikel-Nr.: 96010



Motorschutzschalter für Einstellbereich: 6,3 - 10
Artikel-Nr.: 9620104



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Schalldämmbox für 0,55 - 1,5 kW Ventilator
Artikel-Nr.: 960101



Start-Stopp-Automatik mit Magnetfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220123



Start-Stopp-Automatik mit Magnetfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220224