

Die Luftreiniger



TEKA Ventilator



(Seite: 1 zu Produkt 961024)

Beschreibung

TEKA Ventilator

Der stabile, leistungsstarke Ventilator aus Siluminguß ist für den Dauerbetrieb geeignet. Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 1500 Pa auch bei großer Belastung. Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spannverschluss zum Anbau an TEKA-Absaugarme.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	2.500
max. Pressung (Pa):	1.500
Motorleistung (kW):	1,1
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Ansaugstutzen (mm):	NW 160
Ausblas:	NW 160
Geräuschpegel (dB(A)):	76
Gewicht (kg):	27
Breite (mm):	449
Tiefe (mm):	438
Höhe (mm):	410

Zubehör

Schutzgitter NW 160 für 0,55 - 1,5 kW
Ventilatoren

Artikel-Nr.: 41501



Wandhalter für Ventilator von 0,55 - 1,5 kW

Artikel-Nr.: 96010



Motorschutzschalter für Einstellbereich:
2,5 - 4,0

Artikel-Nr.: 9620102

(Seite: 2 zu Produkt 961024)



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Schalldämmbox für 0,55 - 1,5 kW
Ventilator
Artikel-Nr.: 960101



Start-Stopp-Automatik mit
Magnettfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220224

Ersatzteil



Schutzwand NW 160 für 0,55 - 1,5 kW
Ventilatoren
Artikel-Nr.: 41501



Motorschutzschalter für Einstellbereich:
2,5 - 4,0
Artikel-Nr.: 9620102