

IFA-GEPRÜFT

*Die Luftreiniger***TEKA**

CartMaster IFA



(Seite: 1 zu Produkt 97000111)

CartMaster IFA

Die mobile Filteranlage mit einer automatischen Abreinigung eignet sich besonders für lang andauernde Arbeiten mit starker Rauchentwicklung.

Aufgrund der IFA-Zertifizierung kann die Anlage eingesetzt werden um Schweißrauche von hochlegierten Stählen, verzinktem Material oder auch Aluminium zu filtern. Die zu mehr als mehr als 99% gereinigte Luft wird anschließend in den Arbeitsbereich zurückgeführt.

Optionen wie Ein-Aus-Schaltung an der Haube oder auch Beleuchtung in der Haube sind möglich, müssen aber separat angefragt werden.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| max. Ventilatorleistung (m³/h): | 1.860 |
| max. Pressung (Pa): | 2.900 |
| Betriebspunkt: | 1.210 m³/h bei 1.900 Pa |
| Motorleistung (kW): | 1,1 |
| Anschlussspannung (V): | 400 |
| Netzfrequenz (Hz): | 50 |
| Stromaufnahme (A): | 2,5 |
| Stromart: | 3Ph+N+PE |
| Automatische Abreinigung: | Ja |
| Partikelvorabscheider: | Prallblech |
| Hauptfilter: | Filterpatrone |
| Filterklasse: | Filterpatrone: Staubklasse M |
| Hauptfilter Anzahl: | 1 |
| Hauptfilter Filterfläche (m²): | 10 |
| Abscheidegrad der Anlage (%): | > 99 |
| Geräuschpegel (dB(A)): | 72 |
| Gewicht (kg): | 200 |
| Breite (mm): | 665 |
| Tiefe (mm): | 1.100 |
| Höhe (mm): | 1.495 |

(Seite: 2 zu Produkt 97000111)

Technische Daten

Farbe:

RAL 7016

Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 104901



Ein-Ausschaltung über Absaughaube
Artikel-Nr.: 96313321



Beleuchtungssatz
Artikel-Nr.: 96323



Filterpatrone, Typ easy clean plus
Artikel-Nr.: 6160600212508



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220



Funkenschutzgitter (feinmaschig)
Artikel-Nr.: 10372



Filterhilfsmittel NANNOX P50
Artikel-Nr.: 68130000100

Ersatzteil



Filterpatrone, Typ Standard
Artikel-Nr.: 6160600110008



10er Set Staubsammelbeutel
Artikel-Nr.: 10030250



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 66200