Die Luftreiniger

Kombination Absaugarm/Wandausleger



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 976214

Beschreibung

Kombination Absaugarm/Wandausleger

Die **TEKA Kombination aus Absaugarm und Wandausleger** vergrößert die Reichweite der Absaugung: Ein schwenkbarer Wandausleger trägt das Absaugrohr, am Ende sitzt ein Absaugarm in Schlauchausführung mit außenliegenden Gelenken. So erfassen Sie Schweißrauch auch an Arbeitsplätzen mit großem Abstand zur Wand. Die außenliegenden Gelenke halten den Luftweg im Schlauch frei, das bedeutet geringen Luftwiderstand und hohe Absaugleistung. Nennweite NW 150.

Auf einen Blick

- **Wandausleger:** schwenkbar, zweifach gelagert, aus pulverbeschichtetem Profilstahl
- **Absaugarm:** federunterstützt und freitragend, Gelenke außen
- **Absaughaube aus Kunststoff:** mit Drosselklappe
- **Tragfähig:** am Auslegerende lassen sich Drahtvorschubgeräte einhängen

Ihre Vorteile

- **Große Reichweite:** Ausleger und Arm zusammen decken einen großen Arbeitsbereich ab.
- **Stabil gelagert:** Der Profilstahlausleger ist zweifach gelagert und pulverbeschichtet, das Absaugrohr ist darauf montiert.
- **Platz für Zubehör:** Am Ende des Auslegers hängen Sie zum Beispiel ein Drahtvorschubgerät ein und haben die Arbeitsfläche frei.
- **Fein einstellbar:** Federunterstützung und Drosselklappe in der Haube sorgen für die passende Position und Luftmenge.

Lieferumfang

Absaugarm mit Haube, Wandausleger mit Wandkonsole, Rohrbogen, verschleißarmer und selbstschmierender Drehflansch sowie Zubehörteile. Rollenführungen für die C-Schiene gehören nicht zum Lieferumfang, dafür erstellen wir Ihnen gern ein separates Angebot.

Einsatzbereiche

Große Schweißarbeitsplätze und Montagebereiche, Anschluss an Einzelventilatoren oder zentrale Absaug- und Filteranlagen.

Im Reiter Downloads steht die Bedienungsanleitung bereit. Alle Absaugarme im Vergleich finden Sie in unserer Übersicht der Absaugarme. Versandkostenfrei.

Technische Daten

Länge (mm):	7.000
Durchmesser (mm):	150

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 104901



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)
Artikel-Nr.: 10372

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Ersatzteil



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu