Die Luftreiniger

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 97871

Beschreibung

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze

Das **TEKA Set FilterCase Basic** ist fertig zusammengestellt für zwei Lötarbeitsplätze. Zur kompakten Filteranlage FilterCase Basic gehören zwei Optiflex-Absaugarme mit Rohrdüse, zwei Tischhalterungen und zwei Saugschläuche. Die Anlage ist für Laser- und Lötemissionen mit sehr wenig Rauchanfall und für den kurzzeitigen Einsatz gedacht.

Auf einen Blick

- **Filterung:** Vorfiltermatte G4, Feinstaubfilter und Aktivkohlematte als Endstufe
- **Bedienung:** Ein- und Ausschalter, Drehzahl über ein Potentiometer regelbar
- **Anschluss:** zwei Ansaugöffnungen im Deckel für die beiden Absaugarme
- **Gehäuse:** Stahlblech, innen und außen pulverbeschichtet

Ihre Vorteile

- **Einfache Bedienung:** ein Schalter und ein Drehregler, mehr braucht es nicht.
- **Wartungsfreundlich:** Die Filter wechseln Sie über den Deckel mit Spannverschlüssen. Die Filterüberwachung zeigt an, wann ein Wechsel nötig ist.
- **Gereinigte Luft bleibt im Raum:** Sie strömt über ein Ausblasgitter auf der Rückseite zurück in den Arbeitsraum.

Lieferumfang

FilterCase Basic, zwei Optiflex-Absaugarme mit Rohrdüse und Befestigungsstutzen, zwei Tischhalterungen mit Befestigungsklemmen, zwei Saugschläuche mit Anschlussstutzen und Netzkabel mit Stecker.

Die Betriebsanleitung finden Sie im Reiter Downloads. Weitere Anlagen zur Laserabsaugung zeigt unsere Übersichtsseite. Versandkostenfrei in Deutschland.

Technische Daten


max. Ventilatorleistung (m³/h):	200
max. Pressung (Pa):	17.000
Motorleistung (kW):	0,8
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Hauptfilter Anzahl:	1
Ansaugöffnung (mm):	2 x NW 50
Geräuschpegel (dB(A)):	65 - gemäß DIN EN ISO 3744
Gewicht (kg):	17
Breite (mm):	280
Tiefe (mm):	330

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Technische Daten

Höhe (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

Ersatzteil



Vorfilter für FilterCase Basic, 10er Set
Artikel-Nr.: 978400011



Hauptfilter 283x206x25mm für FilterCase Basic
Artikel-Nr.: 978400012



Kohlebürstensatz für Turbine dustoo + Filtercase
Artikel-Nr.: 9870004

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu