

Die Luftreiniger

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze



(Seite: 1 zu Produkt 97871)

Beschreibung

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze

Diese kleine Filteranlage ist geeignet für Prozesse, die sehr wenig Rauch erzeugen, wie z. B. Reparaturarbeiten bei Juwelieren.


Ausgerüstet mit 3 Filterstufen werden Partikel und auch Gase abgeschieden.

Die Leistung der Anlage lässt sich mit einem Potentiometer bedarfsgerecht einstellen.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m ³ /h):	200
max. Pressung (Pa):	17.000
Motorleistung (kW):	0,8
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filterklasse:	Feinstaubfilter mit Aktivkohlefiltermatte
Hauptfilter Anzahl:	1
Ansaugöffnung (mm):	2 x NW 50 hinten im Deckel
Geräuschpegel (dB(A)):	65
Gewicht (kg):	17
Breite (mm):	280
Tiefe (mm):	330
Höhe (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

Ersatzteil



Vorfilter für FilterCase Basic, 10er Set
Artikel-Nr.: 978400011



Hauptfilter 283x206x25mm für FilterCase
Basic
Artikel-Nr.: 978400012



Kohlebürstensatz für Turbine dustoo +
Filtercase
Artikel-Nr.: 9870004